

轨道供电余钢返回车|20吨钢水包车

产品名称	轨道供电余钢返回车 20吨钢水包车
公司名称	新乡市百分百机电有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:百分百 型号:KPX
公司地址	延津县榆林乡
联系电话	86-0373-5920456 13383801900

产品详情

电动钢包车分为两种，余钢返回车一种为放置于台面上的钢渣包，一种为嵌入台车内部的钢水包车，台车车型根据客户的要求定制，一般用于钢厂的轨道车，建议采用卷缆滚筒轨道车，较为经济实惠且适用于恶劣环境，日后维护费用较少。

关键词 冶金工厂用钢渣轨道车|电动轨道车
相关词 冶金工厂用胶轮车|电动轨道车
中心词 冶金工厂用地爬车|无轨模具搬运车
热度词 储运设备电动平车|无轨模具搬运车

工作原理

kpx蓄电池电动平车是有蓄电池供电的轨道车，蓄电池安装在平车一端，将电源接入电控系统后给直流电机提供电缆，以此使平车来回运输工件。

选型参考

以蓄电池供电。蓄电池给直流牵引电机提供电力，直流电机拖动平车运行。运行距离不受限制。它比kpj、kpd两种系列平车具有更大的安全性能和机动性灵活性，运行距离不受限制，对轨道无绝缘要求，故施工方便费用低廉

。所有平车都可以加装工业无线遥控装置

技术参数表

平车型号	kpx-50t	备注
额定载重量(t)	50	
台面尺寸(mm)	5500*2500*650	车架部分全部
轮距(mm)	4200	
轨内侧距(mm)	1435	
车轮直径(mm)	500	轴承为洛阳轴
车轮数量	4	
离地间隙(mm)	50	
运行速度(m/min)	0-20	减速机采用硬
蓄电池容量 (ah)	330	
蓄电池电压 (v)	48	
满载连续运行时间	3.3	
续航里程 (km)	5	
续航里程 (km)	4	
大轮压 (kn)	174	
参考重量	8	
交货期(天)	30	
荐用道轨型号	p43	
非标定制：1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定		

蓄电池电动平车使用维护注意事项

- 1、严禁打反向制动，违规操作将造成电动平车电机、减速机等部件损坏。
- 2、在给电动平车进行充电时一定要将平车总电源关闭。
- 3、放置一段时间未使用电动平车或电池时，每隔2周必须对电池做一个检查，查看蓄电池是否有电，如果电量减少须对蓄电池进行充电，否则，电量太低造成充电器无法充电。
- 4、使用过程中采用遥控操作，应经常更换遥控器电池，以免造成控制器损坏。如长时间不使用电动平车，请将遥控器钥匙拔出，以延长电池寿命。

5、如长时间不使用电动平车，请将平车急停按钮合上，并关掉声光报警器，以节省蓄电池电量。

6、室外雨天使用时，一定要避免雨水进入蓄电池，否则将造成电动平车蓄电池损坏。

7、电动平车车轮、减速机等部门定期做好润滑。