

# POWER三力蓄电池PK70-12豫光铅酸免维护12V70AH直流屏UPS通讯

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | POWER三力蓄电池PK70-12豫光铅酸免维护12V70AH直流屏UPS通讯 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司                        |
| 价格   | 230.00/件                                |
| 规格参数 | 品牌:三力<br>电压:12V<br>化学:铅酸                |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202             |
| 联系电话 | 18618100500                             |

## 产品详情

POWER三力蓄电池PK70-12豫光铅酸免维护12V70AH直流屏UPS通讯

蓄电池特点：

- 1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力（高、低温）强。
- 2、内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。
- 3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。
- 4、采用无镉合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两年不需补充电。
- 5、采用滑动密闭技术（德国阳光公
- 6、长时间放电能力及循环放电能力强。
- 7、采用高灵敏度低压伞式气阀（德国阳光公司专利），无渗液\鼓胀现象。
- 8、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100%后仍可继续接在负载上，在四周内充电可恢复至原容量。司专利），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长，又能保证其极高的密封性能。

## 蓄电池使用注意事项：

(1) 蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能。蓄电池的标准使用温度为25℃。放电（机器使用时）：-15℃ ~ 50℃ 充电：0℃ ~ 40℃ 保存：-15℃ ~ 40℃ (2)

请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池，如在发热部附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、等的原因。(3)

请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。(4)

请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、的原因。(5)

请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。(6)

使用多个蓄电池时，首先，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下，蓄电池的正极连接充电器或负荷的正端子，再把蓄电池的正极与充电器或负荷的正端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误，可能引起火灾以及蓄电池、机器的损坏，有的时候有可能造身伤害。

POWER三力蓄电池PK70-12豫光铅酸免维护12V70AH直流屏UPS通讯