

# 乐博阻燃耐用防尘网煤矿防风抑尘网网球场挡风网

产品名称	乐博阻燃耐用防尘网煤矿防风抑尘网网球场挡风网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

### 乐博阻燃耐用防尘网煤矿防风抑尘网网球场挡风网

网球场挡风网:是针对露天散料堆场扬尘污染治理的技术,它被应用于港口码头、火力发电、煤矿、焦化、钢铁、洗煤、水泥等煤场和料场扬尘污染治理。该产品充分利用空气动力学原理,对扬尘——风力进行有效控制,衰减来流风的动能,降低其起尘和携尘能力,从而达到抑制扬尘的效果,综合挡风抑尘率可达80%以上,已经作为扬尘污染的主要治理技术加以应用。

### 网球场挡风网应用场所:

- 1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等储煤场
- 2、港口、码头储煤场及各种料场
- 3、钢铁、建材、水泥等各种露天料场
- 4、铁路、公路煤炭集运站储煤场积
- 5、建筑工地、道路工程临时建场
- 6、野外生产、生活场所

恶劣的风环境对人们的生产生活产生一定的影响。通过在适当的位置安装防风抑尘网,可降低一定范围内的风速,改善

风环境,提高环境质量,为人们生产、生活创造一个更有利的微气候。

网球场挡风网安装设计和施工主要分为四部分：

(1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

(2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给"挡风抑尘墙"提供足够的强度、抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作"挡风抑尘墙"的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40 至 80 ，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具

体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。