

室外电话线HYV 30*2*0.5

产品名称	室外电话线HYV 30*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品用途

本产品适用于以下场合作短距离配线：一级配线、二级配线，并与分线设备相连;引入建筑物内的各分支电缆，即屋内配线电缆;沿建筑物墙壁敷设的电缆，即墙壁配线电缆;架空用配线电缆。

室外电话线HYV 30*2*0.5

结构型式

- 1、芯线元件的绝缘厚度：参照GB11327.2-89局用电缆规定。
- 2、缆芯组成的绞合形式有：
 - a.缆芯由若干单位绞合而成，或由若干基本单位直接绞合而成。缆芯的推荐结构见表2。
 - b.单位由若干基本单位或子单位绞合而成。单位分为两种：50对单位和100对单位。
 - c.单位由若干对线组绞合而成。基本单位分为两种：10对基本单位和25对基本单位。

d.必要时，可将若干对线组绞合成等效于一个基本单位的若干子单位（扎带（丝）颜色均与所代替的基本单位相同），再将这子单位绞合成单位或缆芯。

室外电话线HYV 30*2*0.5

一．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV

适用范围

本产品用于线路的始端和终端，供联接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。也可作短距离布线。

二．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV使用特性

电缆使用温度为-10 ~ 50 ，电缆安装敷设时的环境温度应不低于0 。弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

三．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品型号、名称

聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV

四．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV使用条件：

沿建筑物墙壁敷设或架空敷设。

室外电话线HYV 30*2*0.5

五．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品结构示意图

1.对绞绝缘线芯2.聚酯薄膜3.铝箔4.纵放铜丝5.护套

六．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV规格范围

型号：HPVV

导体直径：0.5

标称对数：5、10、15、20、25、30、40、50、80、100、150、200

备注：电缆允许增加预备线对，其数量不超过电缆标称对数的1%，其各项要求与一般线对相同。出厂时合格对数不应小于标称对数。

七．配线电缆HPVV规格尺寸及重量

规格	导体直径	对数	电缆计算外径	计算重量
	Mm		Mm	Kg/km
5×2×0.5		5	8.35	78
10×2×0.5		10	10.72	124
15×2×0.5		15	12.99	188
20×2×0.5		20	13.54	222
25×2×0.5		25	15.64	270
32×2×0.5		32	16.3	320
40×2×0.5		40	17.18	372
50×2×0.5		50	19.75	454
80×2×0.5		80	24.39	715
100×2×0.5		100	27.28	864
150×2×0.5		150	31.67	909
200×2×0.5		200	35.31	1540

0.5

八．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV主要技术性能

1.20 时导线直流电阻不大于95.0 /km

2.20 时绝缘电阻不小于60M . km

3.耐压试验交流电压500V 50Hz，2min不击穿。

九．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV交货规定：电缆制造长度应不小于200m。在双方同意下允许以任何长度的电缆交货