

三力蓄电池PL1000-2 免维护长寿命工匠型 基站UPS计算机不间断电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三力蓄电池PL1000-2 免维护长寿命工匠型 基站UPS计算机不间断电源 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司 |
| 价格 | 230.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:三力 电压:12V 化学:铅酸 |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202 |
| 联系电话 | 18618100500 |

产品详情

三力蓄电池PL1000-2 免维护长寿命工匠型 基站UPS计算机不间断电源

蓄电池适用范围：

a. 循环使用

- 1、 音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机
- 2、 测量：便携式测量仪
- 3、 血压计、电动轮椅
- 4、 图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机
- 5、 通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机
- 6、 动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人、电动滑板车

b. 浮充使用

- 1、 办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备
- 2、 通信：按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备
- 3、 保安：防盗系统、异常警报系统

4、工业用：应急照明装置

选用密封式阀控滤酸构造，使酸雾不能逸出，到达安全、保护环境的意图。在上述阴极吸收过程中，由于发生的水在密封情况下不能溢出，因而阀控式密封铅酸蓄电池可革除补加水保护，这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫，能有用避免酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的，即：电池在寄存时期内应无气体逸出；充电电压在 2.35V / 单体（ 25°C ）以下应无气体逸出；放电时期内应无气体逸出。但当充电电压超越 2.35V / 单体时就有可能使气体逸出。由于此刻电池体内短时刻发生了大量气体来不及被负极吸收，压力超越某个值时，便开端经过单向排气阀排气，排出的气体尽管经过滤酸垫滤掉了酸雾，但必竟使电池丢失了气体，所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的请求是十分严厉的，不能形成RGB蓄电池过充电。因而阀控式密封铅酸蓄电池选用贫液式规划，即使电池倾倒，也无电解液溢出。

三力蓄电池PL1000-2 免维护长寿命工匠型 基站UPS计算机不间断电源