

系统电缆ZMMPq12*24*0.2+2*48*0.2

产品名称	系统电缆ZMMPq12*24*0.2+2*48*0.2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

耐高温控制电缆

一：产品特点及用途本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等不错性能，适合冶金、电力、石化等行业。

二：产品执行标准

系统电缆ZMMPq12*24*0.2 2*48*0.2

Q/TY1011-2008

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 450/750KV

2. *高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260

3. *低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 （氟塑料护套电缆不低于-25 ）。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆*小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆*小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆*小为电缆外径的8倍

系统电缆ZMMPq12*24*0.2 2*48*0.2

四：基本型号及名称

(ZR)KFF	氟46绝缘和护套控制电缆
(ZR)KFFP	氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
(ZR)KFFR	氟46绝缘和护套控制软电缆
(ZR)KFF22	氟46绝缘和护套钢带铠装控制电缆
(ZR)KFFRP	氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
(ZR)KFFP1	氟46绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆
(ZR)KFFP2	氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆
(ZR)KFFRP2	氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆
(ZR)KFV	氟46绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR)KFVR	氟46绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
(ZR)KFVP	氟46绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR)KFVRP	氟46绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆
(ZR)KFVP2	氟46绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR)KFV22	氟46绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
(ZR)KFRV22	氟46绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆
(ZR)KFVP2-22	氟46绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

五：主要技术指标

1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)

2.20 时绝缘电阻不小于500M /KM

3. 成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。

我厂还可根据用户的需求：定制各种聚四氟绝缘和护套的计算机电缆和电力电缆。