

行车手柄控制k开铠装电缆HCX12*1.5双钢丝

产品名称	行车手柄控制k开铠装电缆HCX12*1.5双钢丝
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

使用特性

- 1、正常使用时导体温度为70℃，产品通常不适用于0℃以下使用，当温度低于0℃时可由买方和我方根据技术需求和使用条件进行设计制造。
- 2、TVVB系列电缆预定用于自则自由悬挂长度不超过80m及移动速度不超过约4m/s左右的电梯和升降机，当电缆使用超过以上限制时，可由买方和制造厂之间协商解决，增加承力元件（如钢丝绳）。增加承力件的电梯电缆预定安装用于自由悬挂长度大于80m及移动速度不超过10m/s的电梯和升降机中。
- 3、电缆绝缘线芯绝缘线芯数字编号，平行排列放置，电缆结构柔软，敷设安装方便，同类规格尺寸可根据客户使用需求设计改进。
- 4、电梯电缆额定电压为芯线标称截面1mm及以下300/500V，芯线截面1mm以上为450/750V。

天联是一款行车手柄控制铠装电缆，它具有多种不同型号，包括RVV、KVV、KVVP、KVVRP和KV22等。这些电缆的各种规格都支持定制，满足不同客户的需求。在河北廊坊的大城，我们——天津市电缆总厂第一分厂，为您提供高质量的天联电缆。

天联电缆是一种用于行车手柄控制的铠装电缆，可应用于不同的工程领域。它采用HCX12*1.5双钢丝结构，保证了电缆的强度和耐用性。电缆外层覆盖有阻燃材料，具有良好的耐火性能和安全性能。

我们的天联电缆拥有多种不同的型号，以满足客户的多样化需求。

RVV

RVV型号的天联电缆适用于低压电气设备的供电和信号传输。它由多股绞合软铜线组成，具有良好的柔韧性和可靠的导电性能。RVV电缆经过高质量测试，确保长时间使用无故障。

KVV

KVV型号的天联电缆适用于固定式安装和动态移动的电气设备。它采用高弹性铜线导体，具有优异的耐磨损性和耐腐蚀性。KVV电缆的外层覆盖有耐油和耐化学物质的护套，能够在恶劣环境下保护电缆免受损害。

KVVP

KVVP型号的天联电缆适用于需要传输电力和信号的复杂工程。它采用铜导体和铠装层，有效地防止干扰和外界电磁场的干扰。KVVP电缆经过精密的制造工艺，确保信号和电力的稳定传输。

KVVRP

KVVRP型号的天联电缆适用于需要频繁弯曲和移动的场所，如行车手柄控制。它具有柔软的铜线导体和高强度的铠装层，能够在频繁运动和曲折的环境下保持良好的导电性能。

KVV22

KVV22型号的天联电缆适用于需要额外保护的环境，如地下电缆通道和地下仓库。它采用带钢铠装的结构，具有更高的抗压能力和抗外力干扰能力。KVV22电缆的设计结构能够保证电缆在各种复杂场景下的可靠性。

，天津市电缆总厂第一分厂作为专业的电缆制造商，可以提供多种型号的天联电缆。我们的产品支持定制，满足您的特定需求。无论是RVV、KVV、KVVP、KVVRP还是KVV22，我们都可以为您采购和提供高质量的电缆。在河北廊坊大城，我们期待与您合作，为您提供可靠的电缆解决方案。