

# 非标定制齿轮定量系统自动定量涂胶机齿轮计量涂胶系统自动定量机

产品名称	非标定制齿轮定量系统自动定量涂胶机齿轮计量涂胶系统自动定量机
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	别名:定量泵 型号:GP 是否定制:非标
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099 18024026099

## 产品详情

在术语上讲，齿轮泵也叫正排量装置，即像一个缸筒内的活塞，当一个齿进入另一个齿的流体空间时，因为液体是不

可压缩的，所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间，这样，液体就被机械性地挤排出来。由于齿的不断啮合，

这一现象就连续在发生，因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量，泵每转一转，排出的量是一样的。随着驱动轴

的不间断地旋转，泵也就不间断地排出流体。泵的liuliang直接与泵的转速有关。

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，

当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。

吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。

固瑞克PCF 系统可补偿温度、liuliang和压力的波动。不过，如果在供应系统中产生了硬件变更，或是分注材料改变，就

必须重新配置 PCF 系统。

Graco PCF

是一种计量系统，在汽车与工业应用中可对单组份密封剂、胶粘剂进行jingque连续的liuliang分配。

通过先进的技术可提供终控制，从而实现平顺、稳定的胶型、滴注及喷涂模式。可大限度节约材料用量

，  
减少返工，同时tigao工作效率。

应用：

胶条涂布 垫圈密封 接缝密封 折边粘接 隔音处理 减震 结构加固 粘接

线条包覆 电缆填充 车身底盘喷涂 太阳能边框密封

固瑞克PR-X 解决方案是一个集计量混合涂胶于一体的系统，适用于施涂双组份密封胶和粘合剂。

PR-X 采用伺服驱动，可为胶条、打点以及其他胶型提供出色的控制性能和可重复精度，从而确保作业始终符合相关规格，对于需要jingque涂胶和严格控制配比公差的应用而言堪称理想选择。PR-X 采用了一种正在申请专利的独特流体通道设计，旨在处理具有高磨蚀性、高填料和高粘度的材料，比如市面上许多常见的导热材料。该系统为轻量级的紧凑型设备，可凭借简单的通信选项轻而易举集成到现有的或新的自动化生产线，从而增加单位每小时 (UPH)产量。

除此之外，固瑞克EFR系统，EVR计量混合涂胶系统、PR-X(v)系统都是固瑞克双组份计量混合涂胶系统。

对于点胶精度要求比较高的电子行业和锂电行业，固瑞克这几款产品应该是客户很好的选择。