

选矿厂专用尾矿浆管道

产品名称	选矿厂专用尾矿浆管道
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:国润 型号: 65- 800 产地:洛阳
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

产品详情

选矿厂专用管道采用的就是超高分子量聚乙烯管，超高管是采用特殊的挤出机和特殊设计的模具将超高分子量聚乙烯连续挤出成型的。超高分子量聚乙烯是指粘均分子量在150万以上(我公司超高管平均分子量在250万以上)的线性结构聚乙烯(pe)，由于其分子量极高，具有耐磨损、耐冲击、耐腐蚀、自润滑等优异的综合性能，被称为“令人惊异的塑料”。用超高分子量聚乙烯材料加工而成的管道是优异的耐磨管道。作为一种综合性能优异的新型工程塑料管材，在输送各种粉体、浆体、流体、气体方面可以广泛地应用，具有广阔的市场潜力。能解决大批量、多品种工业物料输送中管道严重磨损、腐蚀、结垢等问题。

选矿厂专用管道性能：

- 1、极高的耐磨特性—超高管分子量高达250万以上，耐磨性是普通钢管的4-6倍。
- 2、极高的耐冲击性—超高管按gb1843标准进行悬臂梁冲击实验达到无破损。
- 3、耐腐蚀性—超高管是饱和分子团结构，可以耐烈性化学物质的浸蚀。
- 4、良好的自润滑性—超高管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219mn/m。
- 5、独特的耐低温性—超高管-269 -+80 耐冲击性、耐磨性性能不变。
- 6、不易结垢性—超高管摩擦系数小管道光洁度高，具有很好的表面非附着性。
- 7、寿命长—超高管抗疲劳强度大于50万次，是pe100的2倍以上。
- 8、安装简便—超高管采用法兰连接快捷简便，大大降低管道安装施工成本。

选矿厂专用管道规格：

洛阳国润管业有限公司开发生产 63mm- 800mm，壁厚8—38mm，工作压力1—3mpa的多种规格超高分子量聚乙烯管材。工作压力在2—3mpa以上的也可选用超高分子量聚乙烯复合管材。我公司生产的超高系列产品被中国工业协会列为500项重大科技成果，被美国环境技术进出口委员会列为绿色环保产品。

选矿厂专用管道应用行业：

1. 矿山、冶金行业:尾矿输送管线,矿粉、矿浆输送管线
2. 煤炭行业:给排水管线 通风管线 洗煤管线
3. 石油化工行业:输油管线 水煤浆输送 腐蚀性介质管线
4. 电力行业：粉煤灰输送管线 循环水管线 化学水管线
5. 钢铁行业：原料输送管线 浆体输送管线
6. 海洋工程：海水输送管线 港口、码头疏浚管线