

# 无铬达克罗防腐涂料 醇酸防腐涂料

产品名称	无铬达克罗防腐涂料 醇酸防腐涂料
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	类型:醇酸防腐涂料 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

类型	醇酸防腐涂料	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	品牌	奥辉
颜色	灰色亚光	单件净重	200 ( g )
保质期	12 ( 个月 )	总固含量	60
干燥时间	1	耐水性	1000
包装规格	桶		

bnc高品质水性无铬锌铝涂层是为满足\*\*\*\*的voc法规和汽车行业规定的环保要求而开发出的表面处理新概念，bnc高品质水性无铬锌铝涂层作为锌铬涂层的更新换代产品已经首先被汽车制造行业普遍认可和接受。

一．防腐机理bnc高品质水性无铬锌铝涂层的外观呈亚光银灰色，光泽较锌铬涂层略暗，是一种将超细锌鳞片和铝鳞片叠合包裹在特殊粘结剂中的无机涂层。bnc高品质水性无铬锌铝涂层从四个方面对钢铁基体提供保护作用。二．环境效益bnc高品质水性无铬锌铝涂料不使用有机溶剂,不含有毒的金属（如镍、铅、钡和汞）以及六价铬或三价铬，符合美国环保署（epa）、美国职业安全与健康行政部门（osha）的相应规范和世界各大汽车制造厂商的标准要求。三．性能特点1．涂层薄  
bnc高品质水性无铬锌铝涂层的厚度通常为8-10 μ m；2．无氢脆  
涂覆过程不采用酸洗，避免了氢脆的产生；3．抗双金属腐蚀 大多数锌层与铝或钢紧密配合时会产生典型的双金属微电池腐蚀，而bnc高品质水性无铬锌铝涂层中的铝鳞片能够消除上述现象的发生。  
4．耐有机溶剂 作为一种无机涂层，能够耐受有机溶剂；5．耐热性  
涂层即使经3小时300 ° c高温热处理后，也保持优异耐蚀性；6．导电性  
涂层中叠合在一起金属锌、铝薄片允许电流通过并传导到基体；7．耐蚀性 对于螺纹零件来说，8~10 μ m的bnc高品质水性无铬锌铝涂层可以耐720h盐雾试验不出现红锈；而对于非螺纹紧固则可达1000h。单纯的bnc高品质水性无铬锌铝涂层的耐盐雾腐蚀性能稍逊于锌铬涂层，但在模拟真实自然环境的循环腐蚀试验中的表现与锌铬涂层相当。