

压缩空气干燥设备

产品名称	压缩空气干燥设备
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

产品详情

【1】压缩空气干燥机是压缩空气干燥专用设备，分为吸附式干燥机和冷冻式干燥机，

压缩空气干燥机无热再生干燥器是通过"压力变化"(变压吸附原理)来达到干燥效果。由于空气容纳水汽的能力与压力成反比，其干燥后的一部分空气(称为再生气)减压膨胀至大气压，这种压力变化使膨胀空气变得更干燥，然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔)，干燥的再生气吸出干燥剂里的水份，将其带出干燥器来达到脱湿的目的。两塔循环工作，无需热源，连续向用户用气系统提供干燥压缩空气。

1.稳定的出口露点:大容量的干燥剂床保证了空气与干燥剂有充足的接触时间，能充分吸收水份;额外附加30%的干燥剂可以弥补的自然老化，确保干燥剂寿命超过3~5年。

2.最少的再生耗气量:塔体设计可储存98%的吸附热,保持再生气的高的温度,提高了再生能力;干燥和再生反向流动,使湿空气流经干的吸附剂时不浪费能源;

3.吸附剂使用寿命长:独特设计的可拆卸式不锈钢扩散器，均匀分布塔内气体，避免沟流后吸附剂的磨损;缓慢的有效的再充压不使吸附床运动产生磨损,也消除了下游压力的波动;选用高品质的吸附剂;自动充压功能;先进的装填技术和气流分布技术都能使干燥剂使用寿命长

4.操作容易:先进的微电脑控制系统，具有自动记时、自动切换、工作时间设定、故障报警等功能;操作状态动态显示。可配备rs485/rs232和联动接口，可进行远程通讯、集中控制和空压机联控

5.容易维护:有独立的吸附剂充填孔和排放口,易更换;可拆卸式不锈钢扩散器方便清洗;

可设有旁通管路，在空压机不停车，不影响生产的情况下可对干燥器进行维修和保养。

6.安全: 每个塔设有安全阀门; 大负载的排气消音器，使噪音降为最低; 符合压力容器规范的设计和制造

7.可靠: 选用高品质的切断阀和电磁阀，动作准确、性能可靠; 管路法兰对接，无泄漏，易拆装

8.再生耗气量可调整，具有节能和露点调节功能。

9.可根据需要选装露点监测控制系统。

欢迎来电索取详细资料！

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司

地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园b幢）

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916

e-mai:zsp615@163.com 网址：www.86458031.com

联系人；朱赛萍