水冷后部冷却器

产品名称	水冷后部冷却器
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

产品详情

[1]详细描述 类型水冷却器型号 uhl=w 结构形式立式型号种类 kl系 本系列后部冷却器用水作；冷却介质，对高温压缩空气进行预冷却，并除去大量水分、油污，便以适合后接过滤器、干燥机对进气温度的要求。设备按gb150-99《钢制压力容器》和gb151-99《钢制管壳式换热器》进行制造、试验和验收。随机附压力容器合格证书；使用安全可靠，作用效果明显。共同规格 工作压力（壳/管） 1.0/0.4mpa
设计压力（壳/管） 1.5/1.0mpa 最高进气温度 ≤140°C(≤180°C接受订货） 出口空气温度 ≤42°C 进水温度 ≤31°C 排水温度 ≤40°C 杭州超滤净化设备有限公司其他产品信息:
供应：风冷高温型冷冻式干燥机，冷干机，吸
摘要:：额定65°C，最高80°C工作压力：额定0.7mpa，4.5mpa以下接受订货，0
供应：水冷标准型冷冻式干燥机，冷干机，吸
摘要:5°C工作压力：额定0.7mpa，4.5mpa以下接受订货，0.4--1.0mpa
供应：水冷高温型冷冻式干燥机，冷干机，吸 摘要:
技术参数选型修正进气温度：额定65°C，最高80°C工作压力：额定0.7mpa，4
供应10立方风冷标准型冷冻式干燥机，冷干
摘要:压力：额定0.7mpa，4.5mpa以下接受订货，0.4-1.0mpa允许使用。
供应6立方水冷高温型冷冻式干燥机，冷干机 摘要:牌杭州超滤型号rd-
hw产品别名高温水冷型冷冻式干燥机空气净化技术吸附技术适用领
供应80立方水冷高温型冷冻式干燥机，冷干
摘要:mpa，4.5mpa以下接受订货，0.4-1.0mpa允许使用。环境温度：风冷型
供应标准风冷型冷冻式干燥机，冷干机，吸干 摘要:超滤型号rd-
sa产品别名标准风冷型冷冻式干燥机空气净化技术其他品牌 杭州超滤
供应电脑型冷冻式干燥机，冷干机，吸干机， 摘要:超滤型号rd-
saw产品别名电脑型冷冻式干燥机（冷干机）品牌杭州超滤型号rd产品 供应杭州超滤rd系列冷冻式干燥机
摘要:0sa产品别名rd系列冷冻式干燥机空气净化技术hepa高效过滤技术、其他功率7. 供应冷干机
摘要:品别名冷干机空气净化技术吸附技术、hepa高效过滤技术、

水冷式后部冷却器

sl水冷式后部冷却器采用了新颖的管束结构，以水作为冷却介质，精心设计，确保高温压缩空气能有效地冷却到指定温度。具有结构紧凑，占地面积小等特点，尤其使用高温，高湿，高尘环境。

sl系列空气冷却器接在螺杆式或活塞式空压机后面，能将压缩机产生的压缩空气冷却45度以下，且能使空气中大部分水蒸气冷凝后排出机外，以适合下游干燥净化设备的使用条件，避免因水的悬浮和冷凝而产生的问题。

本系列空气冷却器以水为介质，工作基本不受环境温度。具有结构紧凑，无安装支架，占地面积小等特点，尤其适宜高温高湿的重尘环境使用。

额定工况：

进器压力：0.4~1.0mpa

进气温度：≤140°C

出气温度：≤45°C

冷却水进水温度：≤32°C

冷却水进水压力：0.2 ~0.4 mpa

型号 空气处理量 冷却水循环量 空气接管口径 冷却水接管口径

sl-1w 1.2 0.5 1 1

sl-2w 2.4 0.9 1 1

sl-3w 3.8 1.0 1.5 1

sl-6w 6.5 1.5 1.5 1

sl-10w 10.7 3 2 2

sl-13w 13.5 4.5 dn65 2

sl-20w 25 6 dn80 2

sl-30w 35 9 dn100 2

sl-40w 45 12 dn125 2

sl-60w 65 18 dn125 2

欢迎来电索取相关压缩空气过滤器及压缩空气滤芯详细资料

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司

地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园b幢）

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916

e-mai:zsp615@163.com

联系人；朱赛萍