

巢湖打家用井，巢湖承接10至300米水井，巢湖气钻岩石井

产品名称	巢湖打家用井，巢湖承接10至300米水井，巢湖气钻岩石井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	打水井深度:10-600米 打水井直径:110-500mm
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

打井机的工作是泵吸反循环式。其工作原理是：在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头进行钻进，由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆钻杆内腔，随后上升至水，经泥浆泵沉淀池，沉淀后的循环液继续流入井孔，如此周而复始，形成了反循环的钻进工作。

调节螺栓的螺母已装好,c)填料压盖已旋紧并经过,d)电动机轴承已,e)用手电动机转子和止退机构均灵活有效，其电动机的结构形式一般分为干式，半干式，充油式，湿式4种，电源电压要达到深井泵规定的电压。不然会深井泵出现流量扬程参数达不到的现象，严重时还会出现烧坏电机的现象，深井泵启动前应该关闭阀门启动，深井泵启动之后再打开深井泵出口管道阀门，注意观察电流把阀门开度控制在深井泵额定电流附近使用最佳。这种方案大的优势是：地下水温度恒定，一般为10~16℃，可以初投资，同时运行费用。开式循环通常应用于沿海地区，该地区的土壤允许通过回灌井将水重新回灌到土壤中的含水层。地热源闭式循环在土壤中敷设换热器（管），与土壤直接进行热交换。在冬季供给机组热量，在夏季吸收机组的热量。垂直环路（如右图所示）的安装为：先在土壤中钻垂直的孔，然后在孔中装入聚塑料管。水平环路为在地面以下1.5m的土壤中敷设换热器（管）。

打井工程队 为您节省大量水费，让您用水！我们已经服务地质钻探井打井行业二十余年,这二十多年以来始终秉持着“吃苦耐劳、脚踏实地、认真负责、服务”的理念.欢迎来电洽谈合作！井管搭接采用螺丝接头，钻 8毫米孔，安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右，滤网包扎2层。卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水24小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,井管连接等资料(含录像或照片资料。