

# 门脸装饰 吸塑字 工艺字 铁字 铜字

产品名称	门脸装饰 吸塑字 工艺字 铁字 铜字
公司名称	北京翔亮鹏广告有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	尺寸:10000 ( cm ) 材质:led亚克力 形状:长方体
公司地址	北京市海淀区玉泉路南四顷地1号至尊宝宾馆平房101室
联系电话	13901375002 15330251007

## 产品详情

尺寸	10000 ( cm )	材质	led 亚克力
形状	长方体	电耗	200 ( w )
工艺	组装	使用年限	10年

我们是专业户外广告制作企业公司，为商家广告制作代理、政			
府、街道大厦、商场、市场、等部门所需要策划门脸的广告标示牌，			
霓虹灯大字，吸塑灯箱，铝塑板广告牌，吸塑字，单立柱广告牌、			
导光板超薄灯箱，led电子显示屏，楼体亮化、金属烤漆字，不锈			
钢字，铜字，铜牌、铁字，楼顶大字。不锈钢岗亭，室内外标识导			
向系统设计制作，房地产施工围挡，等工程施工安装的阵容队伍			
联想门脸不锈钢精美发光字			

索尼门脸不锈钢发光字工艺字

社区餐厅吸塑字

中关村清华科技园楼体大字

东三环隆博广场霓虹灯实际效果歌厅门脸吸塑字渐变效果

## 交通银行门脸装饰吸塑字超内有薄灯箱餐厅吸塑字配吸塑灯箱效果好

商场门脸装饰用扣板做屏障 再安装立体发光字费用低效果好

一举两得霓虹灯夜总会门脸点光源上阵点缀亮丽豪华网吧门脸效果霓虹灯简单实用达到广告装饰的效果

在霓虹灯制造中，真空技术是绝对重要的。灯管内真空的破坏可以由于抽气不彻底造成，或者由于温度升高导致本材料放气，电子、离子轰击使材料和电极放气造成，或者也可由管子的慢性漏气所造成。要得到质量稳定、实用的霓虹灯，必须在原材料的选择、零部件的加工、处理、电极的装配以及最后的排气、封离等每一步骤中都考虑到真空技术的特殊要求。除选择质量较好的原材料以外，选择一套真空度高的霓虹灯设备是至关重要的，它将是做出高质量霓虹灯的一个必要的前提条件。北京现代的第一个4s店西单的门脸

霓虹灯密排总长47米高3米，灯饰制作安装工期10天，在甲乙双方的共同配合努力下顺利完成。

霓虹灯的主要部件：

1、霓虹灯管：（1）以规格分：有φ6、φ7、φ8、φ9、φ10、φ12、φ15、φ18、φ20m/m等粗细。（2）以玻璃材质分：

钠玻璃管（或称石灰料玻璃管）这种玻璃管稳定性差，受潮后极易变质、泛碱（风化），牢度差易爆裂。目前我国使用此种材料的约占80%左右。铅玻璃管（又称红丹料玻璃管）其热性能、机械性能、电性能、化学稳定性能、真空性能和光学性能优于钠玻璃，其耐候性、使用寿命大大超过钠玻璃，目前国际上通用大都是这种铅玻璃管，我国目前使用量已达20-30%左右，凡是追求质量好的制作厂家，用户都选用铅管制作霓虹灯。铅玻璃又以含铅量多少分为：重铅玻璃、中铅玻璃和轻铅玻璃。彩色玻璃管，这种玻璃管，在拉制玻璃管时已充入染料，生产出的玻璃管已呈彩色玻璃管。

（3）以霓虹灯管内涂荧光粉材料分：目前使用的多数霓虹灯管喷涂的是“普通荧光粉”，这种粉价格比较便宜，一般也能满足各种色彩的要求。“三基色”荧光粉，（也称稀土荧光粉）与普通荧光粉比较，其亮度、色度、鲜度更佳。（4）喷涂荧光粉的工艺又分水涂和胶涂二种。水涂即用醇，酮溶济混合荧光粉喷涂在灯管内壁，让其自然干燥。胶涂即用胶液混合荧光粉喷涂，再用烘箱烘干，其粘度、牢度大大优于水涂粉管。目前先进国家大都有采用三基色胶涂含铅玻璃管制作霓虹灯，我国目前已有部分厂商使用这种霓虹灯管。

2、霓虹灯变压器（1）霓虹灯漏磁变压器，（又称电感变压器、铁芯变压器）其特点是：可靠性好，负载灯管亮度高，光色一致，寿命长，缺点是比较笨重，目前国外及上海的户外霓虹灯大多数采用这种变压器。

电感变压器的规格有：3kv、6kv、9kv、12kv、15kv、18kv。（2）电子变压器（也称高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）电子转换器或霓虹灯电源）其优点是：重量轻、制造方便、节约金属材料，目前国内生产电子变压器质量稳定，有一定规模，其中有的企业还批量出口。但有不少单位生产的电子变压器亮度达不到应有亮度，在室外使用就有点相形见拙。电子变压器又分直流和交流二种，直流电子变压器由于单向导通往往会产生灯管一头亮一头暗的情况。又因电子变压器输出频率会受到负载灯管长度的影响，在同幅霓虹灯中，由于每笔灯管长短不一也会产生灯色不匀等现象。有些生产厂家为了降低成本，不愿采用高质量高品质的电器元件，而且加工工艺简陋，故可靠性差，寿命短。

电子变压器的规格有：40w、60w、80w、100w等规格，也有称4米机、6米机、8米机、10米机、12米机等。

要真正生产符合霓虹灯使用要求的电子变压器也是可以做到的，但其价格就会接近电感变压器的价格，为了低价竞销，获取市场份额，一些厂商牺牲霓虹灯的亮度、可靠性、寿命来获得市场利润。

3、程序控制器分：（1）普通式电子程序控制器：（2）渐变式电子程序控制器：

4、霓虹灯高压线分：（1）普通高压线，即塑料高压线，这种高压线价格便宜，但塑料容易老化，室外使用不久塑料就要老化引起拉火等，安全性较差。（2）硅橡胶绝缘高压线，是目前较理想的霓虹灯连接线，安全性强，可靠性好。

以上介绍的是组成霓虹灯的主要另部件，从上可以知道，霓虹灯与其他商品一样，品种、规格、质量优劣区别很大。

用户在选择霓虹灯制作单位时，也要了解他们的制作实力，加工工艺和售后服务是否到位，凡是较大的霓虹灯工程，都应要制作单位详细报价，进行核实，如有条件，应按行业标准进行验收，不要只看总价便宜，更要看他们提供给用户的是什么样的质量和服务。