

高柔性伺服电机用屏蔽电缆线SERVO CABLE

产品名称	高柔性伺服电机用屏蔽电缆线SERVO CABLE
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

伺服屏蔽电缆应用范围：

water proof, oil resistance,cool resistance,flame resistance, normal working temperature is 40 .

Its bending for life is more than normal installation cable's,but could not work as tray cable.

Standards:

acc. to IEC227-7:1995 GB5023.7-2008

oil resistance:ASTM GB/T2951.5

Structure:

Conducor:Fine oxygen-free copper acc VDE0295 CLASS 5

Insulation:PVC

Colour: 0.5mm Colour brown,black,blue,purple,pink,orange

0.5mm black number with white digital coding,

3 cores wiith yellow and green earth cable(optional).

Sheath: Modified oil resistance PVC sheath

Black(RAL9005) OR Grey (RAL7001)

Rated voltage: 300/500V

Testing voltage: 2500V

Techincal data:

Working temperature:

Fixed Installation:-40 — 105

Flexing Installation:-5 — 70

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床、木工、磨床等。

移动安装：4 × 电缆外径

对应UL规格时较大为16AWG，电压为300/300V 80

型号	规格	近视重量	近似外径
Type	Specification	Weight	External Diameter
	mm	kg/km	mm
RVVY	0.5*2C	49.1	6.0
RVVY	0.5*3C	59.0	6.4
RVVY	0.5*31C	420.4	17.2
.....