

实木百米障碍器材厂家 实木高墙 矮墙尺寸 400米障碍器材【标准尺寸】

产品名称	实木百米障碍器材厂家 实木高墙 矮墙尺寸 400米障碍器材【标准尺寸】
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北沧州
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

产品详情

点焊防松或销子防松；吊具、立柱远离高压电区10米以外。

2)总体框架主立柱使用Q235钢管，主立柱中心间距12m*10m高度10m。立柱直径为 165mm,壁厚为4.5mm。横梁主要采用 140*3.5, 114x3.0圆管，均采用法兰螺栓连接，所有保护均采用 12钢丝绳，材质为不锈钢304。

器材项目组合包括：

1.攀爬软梯：攀爬软梯使用Q235钢管、钢链，梯长7800mm,踏杆长500mm,镀锌圆管直径为25mm,壁厚为2.0mm,踏杆间距300mm;镀锌起重钢链直径为8mm。采用钢筋挂环(焊接在主横管上)连接，方便日后维护。

2.高空软梯：攀爬软梯使用Q235钢管、钢丝绳，梯长10000mm,踏杆长400mm,镀锌圆管直径为25mm,壁厚为2.0mm,踏杆间距300mm;镀锌起重钢丝绳直径为12mm。采用钢筋挂环(焊接在主横管上)连接，方便日后维护。

3.浮桥：长10000mm桥身使用Q235圆管，长9600mm(带平台长10400mm),距地面2500mm。桥身使用304多股不锈钢钢丝绳，直径为12mm,外套长300mm、直径20mm、壁厚1.8mm的圆管。踏管长600mm,直径48mm,壁厚2.5mm。

4. 攀登天梯：攀登天梯使用Q235钢管，长10000mm,直径为165mm,壁厚为4.5mm。横管直径114mm,壁厚为4.0mm。最低端横管距地面1300mm,向上依次距离均为1300mm。采用连接板与主横管连接。