

山特UPS电源C6K在线式标机6000VA负载5400W单进单出

产品名称	山特UPS电源C6K在线式标机6000VA负载5400W单进单出
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	5150.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:C6K 6000VA/5400W 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

蓄电池组才能工作，延时时间Zui长可以达到14小时，根据外接ups蓄电池的容量而走

山特C6K全国联保-三年免基质保整机质保叁年,内置电池机型内置的电池质保壹年 山特ups电源型号说明:比6KVA包括C6K和CKS,C代表是C系列的产品，6K，代表功率是6KVAK后面不带s的:如

C6K表示为标准机型，简欢标机，标机是内置电池的,松下蓄电池内置于山特主机里面,延时时间一般10分钟左右,根据实标带载而定:K后面带S的:如C6KS表示为长效机型,简称长机,必须依靠外接

型号 6K 6KS 10K 10KS

容量 VA/W 5400W/6000VA 9000W/10000VA

输入 电压范围 120~275VAC

频率范围 40Hz-70Hz

连接 单相二线 + 接地

THDI/ 输入谐波失真 <5% 非线性满载

输入功率因数 0.99

输出 输出电压 220VAC

输出精度 $\pm 1\%$

连接 单相二线 + 接地

输出频率 50/60Hz $\pm 0.2\text{Hz}$

输出谐波失真 $<2\%$ thd 线性负载

$<4\%$ thd 非线性负载

输出波形 纯净正弦输出

过载能力 市电模式 1min @ 105%-125% 负载

30s @ 125%-150% 负载

0.5s @ $>150\%$ 负载

电池模式

整机效率 市电模式 Up to 94% Up to 94%

ECO 高效模式 Up to 98% Up to 98%

电池及充电参数 电池节数 15PCS 16PCS 16PCS 16PCS

电池类型 12V/7Ah 取决于用户需求和配置 12V/9Ah 取决于用户需求和配置

后备时间 >4 分钟 >3 分钟

回充时间 5 小时回充 90% 5 小时回充 90%

显示 液晶 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式

物理参数 尺寸 (WxDxH)mm 248*500*565 212*500*420 248*500*565 212*500*420

重量 (kg) 59 14 62 16