

高剪切乳化机 真空均质乳化机 实验室均质乳化机

产品名称	高剪切乳化机 真空均质乳化机 实验室均质乳化机
公司名称	上海诗澜机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SLA诗澜机械 型号:SL-100 材质:304/316L
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路3139号22幢205室
联系电话	021-61314682 18121134828

产品详情

高剪切乳化机 真空均质乳化机 实验室均质乳化机

1、管线式高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内，装有1-3组对偶 咬合的多层定、转子，转子在高速旋转时，产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体并开始快速处理。 2、 物料进入设备腔体后迅速被定转子进行分散、乳化、均质处理，粒径分布范围也显著变窄，物料混合更均匀。

管线式乳化机 实验室管线式乳化机 真空乳化机 三级乳化机

管线式高剪切乳化机采用机械密封形式，具有密封泄漏量小，使用寿命长等诸多优点。根据使用场合的不同，可选择单端面或双端面机械密封，其中，双端面机械密封可直接通洁净的自来水。

高剪切力大，乳化效果更快，粒度分布范围更窄，乳化稳定性更好。

压力<18bar、真空度>0.3bar、物料温度<150℃，黏度每增加1000mpas，标称的物料流量将减少20%，在黏度为3000mpas左右时必须泵入，防爆等级可选。

应用：乳化（液——液）、悬浮（固——液）、气溶胶（气——液）、均匀化涂料、油漆、食品、涂层材料、

高剪切乳化机 真空均质乳化机 实验室均质乳化机

1、管线式高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内，装有1-3组对偶 咬合的多层定、转子，转子在高速旋转时，产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体并开始快速处理。 2、 物料进入设备腔体后迅速被定转子进行分散、乳化、均质处理，粒径分布范围也显著变窄，物料混合更均匀。

管线式乳化机 实验室管线式乳化机 真空乳化机 三级乳化机

管线式高剪切乳化机采用机械密封形式，具有密封泄漏量小，使用寿命长等诸多优点。根据使用场合的不同，可选择单端面或双端面机械密封，其中，双端面机械密封可直接通洁净的自来水。

高剪切力大，乳化效果更快，粒度分布范围更窄，乳化稳定性更好。

压力<18bar、真空度>0.3bar、物料温度<150℃，黏度每增加1000mpas，标称的物料流量将减少20%，在黏度为3000mpas左右时必须泵入，防爆等级可选。

应用：乳化（液——液）、悬浮（固——液）、气溶胶（气——液）、均匀化涂料、油漆、食品、涂层材料、