

温湿度控制器BY-Wk-H/BY-wsk-H/BY-WK-G

产品名称	温湿度控制器BY-Wk-H/BY-wsk-H/BY-WK-G
公司名称	杭州秉扬电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	拱墅区新文路11号7幢409室
联系电话	0571- 28820906 1321613993713456854688

产品详情

by-zws-45-1w1s智能数显温湿度具有一路温度控制，一路湿度控制。可对被测环境的温度、湿度进行实时精密监控。使环境温度、湿度指标符合工作要求，并可以有效地防止凝露产生。用数字显示温度和湿度的设定值或测量值；用户通过按钮自行设定温度和湿度的控制值。有加热升温型和风扇降温型供用户选择。

技术参数

供电 电压：ac220v 50hz

测量控制范围：温度=-50 ~ 99 精度= ± 1

湿度0 ~ 100%rh 精度 $\pm 3\%$ rh (10%rh ~ 99%rh)

参数 设置：上限值：温度=-49 ~ 99% 湿度=2 ~ 99%rh

下限值：温度=-50 ~ 99 湿度=1 ~ 98%rh

传感器误差修正：温度-50 ~ 99 湿度0 ~ 100%rh

显示 方式：各三位led数码管显示，1位小数

响应 速度：典型值 5s

负载继电器输出容量：ac220v / 5a (阻性负载时) 二路 有源输出

体积： 48x48x80mm

安装方式

嵌入式安装：在安装面板上开45x45mm孔，用安装支架将控制器固定在面板上。

基座式安装：将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。