

山特UPS电源C6K RACK+C-RACK BP B0716机架式6KVA/5400W标机加电池包

产品名称	山特UPS电源C6K RACK+C-RACK BP B0716机架式6KVA/5400W标机加电池包
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	8580.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:C6K RACK RACK BP B07 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

产品型号

额定输出容量输出特性

输出波形额定电压输出电压精度输出电压失真度输出频率(电油模式)运行效率过戮能力输入特性输入电压范围输入频率范围输入连接输入谐波电流输入功率因数电池配置与管理可配置 12V 电池数量电池后备时间(75%负载率)充电能力

接口和道讯管理操作及显示面板

标配通讯接口

酒讯插槽

可扩展通讯卡

紫急关机(EPO)按口可编程干节点接口

通讯软件

物理参数

主机尺寸(mm)主机安装高度主机重量电池模块尺寸(mm)电池模块安装高度电池模块重量

主机运输尺寸(mm)主机运输重量电池模块运输尺寸(mm)电池模块运输重量环境参数

运行环境温度运行环境湿度储存湿度运行噪音(典型负载, 1米处)防护等级标准和认证产品标志产品认证

C6K Rack

6000VA/5400V

6.5分钟

3小时回充 90%

13K9

3U

↑ 功耗 16.3Kg

16.3Kg

52Kg

45dB

C6KS Rack

6000VA/S400W

C10K Rack

10000VA, 9000V.

正弦波 208/220/230/240VAC ±1% 60Hz 45dB < 1%, 非线性负载 < 4% (50/60+0.1) Hz 双变换模式 95%; ECO 模式 98% 125% 60分钟: 150% 1分钟

110VAC-276VAC 40~70HZ 单相三线(火线/零线/地线) < 3%

0.99 默认 16 节, 长机 16-20 节可设定 5 分钟 3 小时回充 90%

默认 4A, 0-12A 可设定

LCD+LED RS232/USB 1 个, 标配 NMC/CMC/AS400 标配 1 个输入 + 1 个输出, 标配 Winpower

13.1Kg

18Kg

438x 86.2x 573

2U

438x129x 593

586 x 238 x 766

578x353x796

14.7K9

3U52Kg

16.4K9

58Kg

0C~50-C

0~95%(无冷凝)

-25 ~55

45dB

50dB

IP20

IEC61000/1IEC62040/GB4943/GB7260

TLC/节能认证/CE

C10KS Rack

10000VA/900OVV

默认 4A , 0.12A 可设定

15Kg

18.3K9

50dB

