

MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-55系列产品特点

产品名称	MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-55系列产品特点
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-55 类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-55系列产品特点

蓄电池结构特点狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；端子密封：采用多层极柱密封专有技术。

产品特点：

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便但有必要进行定期检查总电压及外观。
- 2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用倒下超过90度以上不能使用
- 3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。

梅兰日兰（MGE）蓄电池的注意事项：不要用有可能引发静电的东西盖住蓄电池，这样产生的静电有可能导致电池爆炸附近有水的地方不宜安装电池组否则有发生触电的危险 安装的环境温度不宜过高，在炎热的地方安装电池组一定科学的安装通风条件要好。 不要在有灰尘的地方使用蓄电池容易

造成短路的现象，过多的灰尘会堵住排气空带有粘性的标贴物之类的东西不能粘贴住电池上盖，因为上盖下面的有排气阀电池内产生的气体不能有效的逸出。并联的个数浮充电的时候，插接式端子电池多只能并联三排螺栓紧固式端子没有特别的限制。可根据我们的供电需求来配备电池数量以及供电的时候长短

蓄电池放电后的注意事项

我们在使用信源蓄电池的时候有时候放完电之后没有及时充电，电池出现亏电现象，下次再重新使用的时候不能正常充上电，所以我们工程师给大家的建议是信源蓄电池在放电后应立即充电。

一个带负载放电至低电状态的电池，在放电后72小时内必须重新充电，以避免电池损坏。UPS在闲置不用时，应断开连接的电池，否则在几天至一周的时间内会连接的电池过放电而损坏，如果信源蓄电池在放电后很长时间没有重新充电，将会极板的氧化，也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上，常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解，这会电池过早的损坏

只要一旦停止放电。