开关柜状态显示仪BY1000/BY1001/BY1002/BY1003

产品名称	开关柜状态显示仪BY1000/BY1001/BY1002/BY1003
公司名称	杭州秉扬电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	拱墅区新文路11号7幢409室
联系电话	0571- 28820906 13216139937134568546 88

产品详情

by1000系列开关状态显示仪根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带点指示,高压带电闭锁以及自动（手动）加热除湿控制、湿度控制，等多功能于一体，这些指示功能可分可合，用户可根据需要选择。只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。该产品以一体化布局配套装备于开关柜，将简化开关柜的面板结构设计，美化开关柜的面板布局，完善开关状态的指示功能和安全性能。

by1000系列产品为超薄型结构，装入深度仅25mm，且为插拔式端子从侧面接线，保证了不会碰到中门内的断路器，装入中门后在后面板装一防爆罩，同时将线缆封闭，以确保五防要求这种安装方式适用于各种配置的开关柜。

by1000具有一次动态模拟图+带电显示及闭锁+储能、未储能+固定温湿度控制，具有体积小，绝缘塑料壳体，安装位置灵活，超薄的体积使其可安装在短路器室门上，是一款经济型产品。

技术特性

● 使用环境：-10°C~50°C， ≤95%rh

● 存储环境：-40°C~80°C， ≤95%rh

● 抗电强度：外壳与端子之间≥ac2000v

● 绝缘性能：外壳与端子之间≥100m

● 体　　积：199*139*25mm

● 开孔尺寸：119*179mm

模拟显示部分

● 工作电源：dc110v dc220v ac220v（由用户订货时选择）

● 工作电流：<30ma

● 隔离开关指示：常态时，“ v ”形数码管绿色模拟条发光。

隔离开关闭合时，“ v ”形数码管红色模拟条发光。

● 断路器状态指示：断路器分、合闸，无源触点输入。

断路器合闸时，合闸触点闭合，“ v ”形数码管红色模拟条发光。

断路器分闸时，分闸触点闭合，“ v ”形数码管绿色模拟条发光。

● 工作位置指示： 无源触点输入。

工作位置触点闭合时，“ 十 ”形数码管红色垂直模拟条发光，指示断路器处于工作位置。

试验位置触点闭合时，“ 十 ”形数码管绿色水平模拟条发光，指示断路器处于试验位置。

断电时红、绿发光条均不亮指示断电状态。

● 接地闸刀位置指示：无源触点输入闭合，“ v ”形数码管红色模拟条发光，表示接地合闸。

无源触点输入断开，“ v ”形数码管绿色模拟条发光，表示接地断开。

● 弹簧储能指示： 无源触点输入闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能。

无源触点输入断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。