

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

产品名称	真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备
公司名称	上海诗澜机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SLA诗澜机械 型号:SL-100 材质:304/316L
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路3139号22幢205室
联系电话	021-61314682 18121134828

产品详情

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

管线式高剪切乳化机是一种由电动马达带动转定子高速旋转，能将物料在定转子间隙进行强烈剪切；分散；破碎从而得到均匀混合一致的物料的精密仪器。在高速旋转中产生强大的剪切力以实现混合,粉碎,乳化的目的.高效的在线分散设备,安装在管路上可对物料进行连续处理。并且消除批次间的品质差异，基本结构由电机马达；工作腔体和一对定转子组成。

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

管线式高剪切乳化机采用机械密封形式，具有密封泄漏量小，使用寿命长等诸多优点。根据使用场合的不同，可选择单端面或双端面机械密封，其中，双端面机械密封可直接通洁净的自来水。

高剪切力大，乳化效果更快，粒度分布范围更窄，乳化稳定性更好。

压力<18bar、真空度>0.3bar、物料温度<150℃，黏度每增加1000mpas，标称的物料流量将减少20%，在黏度为3000mpas左右时必须泵入，防爆等级可选。

应用：乳化（液——液）、悬浮（固——液）、气溶胶（气——液）、均匀化涂料、油漆、食品、涂层材料、

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

工作腔内装有一组、二组或三组转定子，采用端吸顶出、卧式悬臂结构，每级为二层至六层，由一级、二级或三级高速旋转定子组成。电机与工作头采用弹性联接，轴承可以采用脂润滑或油润滑；拆装方便，更换零件成本低；采用双端面机械密封；适用温度-20℃ ~ 140℃，超出温度范围需要定制。工作腔外

可以设置夹层，冷却或加热用。

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

管线式高剪切乳化机是一种由电动马达带动转定子高速旋转，能将物料在定转子间隙进行强烈剪切；分散；破碎从而得到均匀混合一致的物料的精密仪器。在高速旋转中产生强大的剪切力以实现混合、粉碎、乳化的目的。高效的在线分散设备，安装在管路上可对物料进行连续处理。并且消除批次间的品质差异，基本结构由电机马达；工作腔体和一对定转子组成。

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

管线式高剪切乳化机采用机械密封形式，具有密封泄漏量小，使用寿命长等诸多优点。根据使用场合的不同，可选择单端面或双端面机械密封，其中，双端面机械密封可直接通洁净的自来水。

高剪切力大，乳化效果更快，粒度分布范围更窄，乳化稳定性更好。

压力<18bar、真空度>0.3bar、物料温度<150℃，黏度每增加1000mpas，标称的物料流量将减少20%，在黏度为3000mpas左右时必须泵入，防爆等级可选。

应用：乳化（液——液）、悬浮（固——液）、气溶胶（气——液）、均匀化涂料、油漆、食品、涂层材料、

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备

工作腔内装有一组、二组或三组转定子，采用端吸顶出、卧式悬臂结构，每级为二层至六层，由一级、二级或三级高速旋转定子组成。电机与工作头采用弹性联接，轴承可以采用脂润滑或油润滑；拆装方便，更换零件成本低；采用双端面机械密封；适用温度-20℃ ~ 140℃，超出温度范围需要定制。工作腔外可以设置夹层，冷却或加热用。

真空乳化机 新款真空乳化机 乳化机设备