

福州聚氨酯保温防水施工

产品名称	福州聚氨酯保温防水施工
公司名称	福州仓山区荆榕发建筑工程有限公司
价格	48.00/m ²
规格参数	品牌:JRF 型号:02-12
公司地址	福建省福州市 仓山区 城门镇谢坑村福州南方广安居商贸市场十二区B09、B10号
联系电话	13514069974 13705009740

产品详情

jrf硬泡聚氨酯喷涂外墙外保温施工方案

工程应用范围

jrf硬泡聚氨酯保温材料组成墙体保温层,保温厚度由设计根据规范计算确定。根据65%节能要求,无溶剂硬质聚氨酯泡沫塑料外墙外保温技术构造由硬泡聚氨酯保温层、聚氨酯界面处理层组成。其中保温层采用无溶剂硬质聚氨酯泡沫塑料,具有导热系数低,耐水性能好,绿色环保等特性。聚氨酯-浆料界面之间采用了专用面处理剂,有效解决了有机与无机材料之间的粘接难题。使体系具有阻燃防火、防老化、抗裂防护性能更稳定等特性。

技术特点

- 1、比重轻、强度高、热导率极小,现场喷涂是其成型的重要生产工艺之一。
- 2、所需设备简单、施工方便、能够在任何复杂表面进行施工(曲面、斜面、凹面、垂直面等)。
- 3、一次施工面积大,效率高,整体性、密封性好,施工后在施工作业面上形成一层无缝的连续壳体。

成型的聚氨酯泡沫塑料具有良好的隔热、防水、抗老化性等,对混凝土结构、木材结构和金属结构有着良好的粘附力。施工工艺流程 基层墙体清理——大角吊垂直控制线、粘贴聚氨酯预制块、找平基层墙体到±3mm、涂刷聚氨酯防潮底漆——喷涂第一遍pu保温材料——插标准厚度控制钉——喷涂pu保温材料至标准厚度——4小时后涂刷聚氨酯界面砂浆——聚合物玻化微珠层——粘贴网格布层——抹面砂浆。