

广州UPS电源 科士达工频式UPS三进三出批发

产品名称	广州UPS电源 科士达工频式UPS三进三出批发
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:10KVA
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

双变换在线式拓朴结构设计,使ups的输出为频率跟踪、锁相、稳压和滤除噪声、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使ups对用户设备提供更为全面和完美的保护。

输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。

模块化设计和双cpu控制,整体运行可靠,稳定性高,保障了ups安全运行整体效率。

运行的可靠性高 纯在线的静态旁路技术,提供了极强的过载及故障保护装置。
内置手动维修旁路,进一步提高了负载连续运行的可靠性。

环境适应性强 ups的交流输入电压范围达380v(或400v) \pm 20%,从而降低电池的使用频度,极大地延长电池的使用寿命。

ups的输入频率范围宽,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

电池优化性能高

采用智能电池管理功能(abm)技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。

先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命。

保护周全可靠 具有开机自诊断功能,避免因ups隐患而可能引发的故障风险。

具有交流输入过/欠压保护;输出过载、短路保护;逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护等全面保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

过载能力强,在110%/125%/150%过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟。

冗余/增冗并机能力强 插入并机模块(选件)即可实现多达6台并机,增加系统的可靠性。系统伸缩性强,容易实现并机。

并机ups可共享同一组后备电池。

非固定主从关系并机:在几台并联的ups中,其中先开机的一台为主(master)ups,其他为从(slave)ups,主从ups可以互换,果一台ups的逆变器出现故障,该ups自动切断输出,此时负载由剩下的ups来提供电源。

网络管理人性化 lcd显示面板,向用户准确地显示ups的工作状态和工作数据。

通过rs232接口配合ups智能监控软件可与电脑进行通讯,ups的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

外接snmp适配器,ups具有远程网络管理功能,提供即时的ups资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。