

# 山特UPS不间断电源3C3HD40KVA/40KW三进三出380VAC

产品名称	山特UPS不间断电源3C3HD40KVA/40KW三进三出380VAC
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	35500.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:3C3HD40K 产地:深圳
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

## 产品详情

山特UPS不间断电源3C3HD40KVA/40KW三进三出380VAC,

号	3C3 HD-20K	
额定容量	20KVA/20KW	
输入	输入方式	三相+N线+地线
	频率	50/60Hz, 范围4
	功率因数	0.99
	市电电压范围	201 ~ 478Vac线电
	旁路电压范围	338 ~ 458Vac线电
	输入电流谐波	<2%线性负载;
输出	额定电压	230/400Vac, 3相
	功率因数	1.0
	频率误差	同步旁路频率范
	电压稳定性	稳态<1%
	过载时间	102 ~ 110%负载6
功能	在线双变换模式效率	高达96%
	ECO节能模式效率	高达99%
	电池类型	VRLA铅酸电池
	电池电压	320V~607V 默认
	充电方式	智能电池管理
	最大充电电流	25A
	并机能力	4台并机
使用环境	环境温度	0 ~ 40 ° C
	储藏温度	- 15 ~ +55 ° C
	环境湿度	5 ~ 95 % , 无凝露

	海拔高度	海拔1000米内无
尺寸	宽*深*高 (mm)	330*668*521
重量	净重(不含电池)	41kg
	毛重(不含电池)	50kg
安全标准	符合标准	GB4943 ; YD/T1

<b>型号</b>		<b>3C3 HD-100K</b>
额定容量		100KVA/100KW
输入	输入方式	三相+N线+地线
	频率	50/60Hz , 范围4
	功率因数	0.99
	市电电压范围	201 ~ 478Vac线电
	旁路电压范围	338 ~ 458Vac线电
	输入电流谐波	<3%线性负载 ;
	输出	额定电压
功率因数		1.0
频率误差		同步旁路频率范
电压稳定性		稳态<1%
过载时间		102 ~ 110%负载6
功能		在线双变换模式效率
	ECO节能模式效率	高达99%
	电池类型	VRLA铅酸电池
	电池电压	± 16~ ± 22节
	充电方式	智能电池管理
	最大充电电流	100A
	并机能力	4台并机
	防护登记	IP20
	使用环境	环境温度
储藏温度		- 15 ~ +55 ° C
环境湿度		5 ~ 95 % , 无凝露
海拔高度		海拔1000米内无
尺寸	宽*深*高 (mm)	500*850*1230
重量	净重(不含开关)	149kg
	净重(含4开关)	162kg
安全标准	符合标准	GB4943 ; YD/T1