

# 河沙碎石检测 氯离子含量测试

产品名称	河沙碎石检测 氯离子含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

介绍河沙 碎石检测项目：碎石、卵石检测 1 颗粒级配 2 表观密度 3 堆积密度和紧密密度 4 含水率 5 吸水率 6 含泥量 7 泥块含量 8 针、片状颗粒总含量 9 岩石（岩芯）抗压强度 10 压碎指标值 11 碱集料反应

建筑用砂1031

检测项目	数量	取样方法	样品要求	需要
颗粒级配(筛分析)	不少于30kg	在料堆上均匀分	无杂物	工作日 5天
含泥量；泥块含量		布的8处，铲除表面，抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品。		
表观密度；堆积密度		以400m <sup>3</sup> 或600t同产地同规格且同		
氯离子含量；有机物含量；轻物质含量		一次进场的为一验收批。不足者以一批计。		

检测标准 普通混凝土用砂  
、石质量及检验  
方法标准JGJ52-20  
06

备 注 建筑用砂  
GB/T14684-2011  
若检验不合格时  
，应重新取样，  
对不合格项进行  
加倍复验。