

汤浅蓄电池 NP65-12办公自动化系统

产品名称	汤浅蓄电池 NP65-12办公自动化系统
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP65-12 类型:铅酸密封免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

汤浅蓄电池 NP65-12办公自动化系统

电池盖和排气栓结构阀控式密闭蓄电池化学类型铅酸蓄电池

荷电状态免维护蓄电池电压12（V）

型号NP65-12额定容量65AH

外型尺寸350*166*174（mm）产品认证CE

适用范围电力用蓄电池

- 1.寿命长。
- 2.自放电率极低。
- 3.容量充足。
- 4.使用温度范围宽。
- 5.密封性能好。
- 6.导电性好。
- 7.充电接受能力强。

8.安全可靠的防爆排气系统。

应用领域

1. UPS不间断电源
- 2.通讯系统
- 3.电力系统
- 4.电动工具
- 5.应急照明系统
- 6.自动化控制系统
- 7.消防和安全警报系统
- 8.太阳能、风能系统
9. 计算机备用电源
- 10.便携式仪器、仪表
- 11.医疗系统设备
- 12.电动车

> 性能特点

- 1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

