

甘露醇恒温箱FYL-YS-1028L

产品名称	甘露醇恒温箱FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

甘露醇恒温箱FYL-YS-1028L用途：

甘露醇防结晶恒温保存箱，从根本上解决甘露醇低温结晶问题，与传统化解甘露醇结晶方法具有较高安全性、方便性及实效性，随用随取。45度左右溶解结晶，37度恒温保存注射液，优良大的方便医护人员使用甘露醇注射液。

甘露醇结晶：微粒危害知多少

输液微粒对人体的危害性已引起人们的普遍关注，在临床上常可引起肺肉芽肿、静脉炎，较大的微粒可直接造成血管闭塞。

20%甘露醇注射液是临床常用的高渗性脱水剂，常用于各种原因引起的脑水肿、肠道手术的术前准备等。由于甘露醇是一种多元醇，在水中溶解度为1:5.5，是过饱和溶液，当室温低于15℃时极易产生甘露醇微粒，甚至析出结晶，有引起血栓或静脉炎的危险。当温度继续降低时结晶体加大，呈大的柱状、絮状结晶。

如果20%甘露醇输注前不加热，特别在气温低时，就会有大量的微粒在短时间内进入静脉，可能引起血栓，造成局部堵塞和供血不足，组织缺氧而产生水肿和炎症。由于微粒的碰撞作用，使血小板减少而易出血，局部给氧不足，产生静脉炎。因此，临床使用时务必仔细检查，避免将结晶的甘露醇溶液输入静脉内。

甘露醇恒温箱FYL-YS-1028L参数：

商品型号	功率	外形尺寸	商品容量	温度范围
FYL-YS-150L	100W	595*570*865mm	150L	2-48
FYL-YS-230L	160W	595*590*1215mm	230L	2-48
FYL-YS-280L	160W	595*570*1445mm	280L	2-48
FYL-YS-310L	160W	515*530*1185mm	310L	2-48
FYL-YS-430L	160W	595*680*1805mm	430L	2-48
FYL-YS-151L	120W	595*565*860mm	150L	0-100
FYL-YS-281L	160W	595*565*1440mm	280L	0-100
FYL-YS-431L	220W	595*675*1795mm	430L	0-100
FYL-YS-828L	360w	1267*680*1818mm	828L	2-48
FYL-YS-1028L	360w	1267*680*2105mm	1028L	2-48

甘露醇恒温箱FYL-YS-1028L参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-280L【容 积】280L【温度范围】2~48（温度每度可调）【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1445mm【商品重量】73kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙1把

甘露醇恒温箱FYL-YS-1028L售后：

- 1、安装、调试、培训：报价方免费负责安装调试，并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的培训；
- 2、保修维护:恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月，除人为损坏外报价方对产量问题全部免费维修、维护；超过免费保固期,报价方提供之售后为有偿售后,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方提供产品终身维护售后；