

H76美标凸耳对夹双瓣旋启式止回阀

产品名称	H76美标凸耳对夹双瓣旋启式止回阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 铸钢 型号:H76 标准:美标
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

H76美标凸耳对夹双瓣旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~10.0MPa、Class150 ~ 2500LB；公称通径DN15 ~ 1200mm，工作温度-196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

结构特点

1结构长度短，体积小，重量轻；

2阀瓣关闭快速，水锤压力小；

3水平管道或垂直管道均可使用，安装方便；

4流道通畅、流体阻力小，动作灵敏、密封性能好；

5阀瓣行程短、关阀冲击力小，整体结构、简单紧凑、造型美观；

6使用寿命长、可靠性高。

H76美标凸耳对夹双瓣旋启式止回阀结构图

凸耳对夹式止回阀,H76H美标凸耳对夹旋启式止回阀产品标准与规范：

- 1、设计与制造：API594，API6D,JB/T8937
- 2、结构长度：API594，API6D,JB/T8937
- 3、压力-温度等级：ASME B16.34，GB/T9124
- 4、试验与检验：API598，JB/T9092
- 5、配管法兰：JB/T74-90，ASME B16.5，API605，ASME B16.47