

高强度竹胶成套风门适用于煤矿井下巷道

产品名称	高强度竹胶成套风门适用于煤矿井下巷道
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:荣启 型号:SWM 产地:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

高强度竹胶成套风门适用于煤矿井下巷道

现在常用的竹胶板风门分为竹胶板无压风门和竹胶板正反向风门。竹胶板无压风门就是一套两道，四道左右对开。竹胶板正反风门为一套四道单扇风门。尺寸一般在800乘一米八左右。

厚度一般在25毫米。30毫米50毫米左右。常配有的闭锁装置机械闭锁装置、纯气功装置、全自动控制装置、电磁闭锁装置、气动闭锁装置等

竹胶板风门在生产时经过高温高压的水热处理，封闭性好，能够防止虫蛀和霉变等特点。竹制屋檐封门，经过多道工序加工，规范成套，美工大方。使用便捷。具有高度耐用、防腐、防潮、阻燃、不易变形、密封效果好等特点，与传统木质风门相比，具有强度、硬度，使用寿命长。主角板封门与钢制封门相比，具有重量较轻、加工难度较低、成本低等特点

覆膜竹胶板抗潮湿、抗腐蚀性更强，通过钢板支撑架使门扇固接成一整体，门扇各部位受力均匀，稳定性增强，即使在碰撞条件下也不会产生拉扯曲翘变形的情况，同时门板与门柱间通过旋轴与旋轴座套接，强度高，受力均匀，旋转灵活，拆装方便，综上所述，本实用新型不易变形，隔断风道性能稳定，使用寿命长，使用维修方便。

相比较木质风门，竹胶板的优势：

传统的矿用无压风门是用木材制作上、下门梁和左右门柱构成的门框及门扇。众所周知，由于矿井的环

境比较恶劣，潮湿、腐蚀性气体含量高，为了提高矿井风门的使用寿命，减少木材使用量，节约生产成本，现有的矿井风门一般都选用密度较高的材料来制作门框和门扇，为进一步提高门扇使用寿命，通常在门扇上增设金属加强板，因此门扇重量大，使用传统的门扇合页来连接门框和门扇，往往因门扇过重而出现运转失灵、变形、门扇侧偏等情况而减少门扇使用寿命。同时现有制作风门的材料表层耐磨性和抗腐蚀性尚不理想，抗冲击能力差，而矿用风门被矿车或采矿工具碰撞是很难避免的，因此矿用风门往往因碰撞使门框或门扇出现臭或条状凹陷，使门扇或门框内部很快被腐蚀性气体腐蚀而缩短使用寿命。为提高矿井风门使用寿命和运转灵，研制一种结构合理、科学、运转活、使用寿命长的覆膜竹胶板无压风门是十分必要的

品牌：荣启

型号：SWM

产地：山东

，我们为您介绍产品的材质和特点。竹胶作为煤矿巷道常用的材料之一，具有耐磨、抗压、防火等特性，能够在环境下保持的性能。我们选用高品质的竹胶作为原材料，并采用先进的制造工艺，确保产品的高度和可靠性。

，我们为您介绍产品的细节设计。我们特别加强了风门的密封性能，以防止有害气体进入巷道，杜绝了事故的发生。此外，我们还在风门身上设置了触发装置，一旦系统检测到煤矿巷道内有火灾或炸等情况，风门将自动关闭，为矿工提供更大的安全保障。

除了安全性能，我们还考虑到了产品的使用便捷性。风门采用了模块化设计，安装和拆卸非常方便，无需专业技术人员介入，大大提高了工作效率。，产品还具有防水、防湿和防腐蚀等功能，能够适应煤矿巷道复杂多变的环境。

我们非常注重产品的售后服务。一旦您购买了我们的产品，我们将提供的技术支持和售后服务。我们的专业团队将随时为您解答疑问，并为您提供培训和指导，确保您能够正确使用和维护产品。

，山东荣启智能科技有限公司设计与制造的强度竹胶成套风门是煤矿巷道的理想选择。材质、精湛工艺、安全可靠，为您提供的保障。现在，我们为您提供优惠活动，只需2000元/件，您即可拥有这样一款品质的强度竹胶成套风门。欢迎致电我们的咨询购买。