

PP台湾台塑1024 透明性 高刚性 高耐热性

产品名称	PP台湾台塑1024 透明性 高刚性 高耐热性
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	PP:透明性 1024:高刚性 台湾台塑:高耐热性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PP台湾台塑1024 透明性 高刚性 高耐热性

PP台湾台塑1024 透明性 高刚性 高耐热性

K4038台湾台化MFR=38用途：透明容器、薄壁产品。特性：抗静电，高透明。

K4515台湾台化MFR=15用途：家庭用品、高透明容器、一次性针筒。特性：抗静电、高透明。

K4535台湾台化MFR=35用途：家庭用品、食品容器、收藏箱。特性：高透明性、抗静电。

5090T台湾台塑MFR=15用途：高透明容器、透明家庭用品、一次性针筒。特性：高透明。

5350T台湾台塑MFR=35用途：高透明容器、透明家庭用品、医疗器械。特性：抗化学性、医用、透明、高流动。

5250T台湾台塑MFR=22用途：高透明容器、透明家庭用品、一次性针筒。特性：抗化学性、高流动、透明、医用。

8681台湾福聚MFR=18用途：CD盒、家电、透明射吹瓶。特性:无规共聚，超高透明。

ST866M台湾福聚MFR=8用途：透明板、透明射吹瓶。特性：超高透明性、印刷性佳。

ST868M台湾福聚MFR=15用途：家庭五金、家电配件、医疗器材。特性：高透明、低温耐冲击。

RJ560韩国三星MFR=13用途：家庭用品、食品容器、医疗注射器、薄壁透明容器、录像带盒。特性：高透明、高光泽。

RJ760韩国三星MFR=25用途：家庭用品、食品容器、医疗注射器、薄壁透明容器、录像带盒。特性：无规共聚、高光泽。

DJ-560S韩国湖南MFR=18用途：透明家用品、高透明电器外壳、食品容器、医疗器械。特性：透明、高流动、高光泽。

DJ-570S韩国湖南MFR=28用途：高品质家用品、食品容器、医疗器械。特性：高光泽、高流动、透明、医用。

J-550S韩国湖南MFR=12用途：家庭用品、录像带盒。特性：良好的透明度、高光泽。

J-560S韩国湖南MFR=18用途：化妆品盒和盖、食品包装盒、透明盒、文具、一次性注射器、CD/DVD盒。特性：高抗冲、高光泽、高透明。

J-570S韩国湖南MFR=28用途：家庭用品、电器外壳。特性：高光泽，透明度好。

R370Y韩国SKMFR=18用途：家用器具、透明容器、食品容器。特性：超高透明、高光泽、无规共聚。

H1500韩国现代MFR=12用途：玩具、家庭用品、盘、盒、小商品等高透明容器。特性：透明、无规共聚注塑。

RP344R韩国大林MFR=25用途：注射成型、家用器皿、盖帽。特性：高光泽、高透明。

RP348N韩国大林：MFR=11用途：塑料容器、家庭用品、塑料瓶。特性：高抗冲、高光泽、超高透明。

3342R泰国石化MFR=20用途：食物容器、家居用品。特性：高透明。

3342M泰国石化MFR=9用途：食物容器、家居用品。特性：高透明。

SM398马来西亚大藤MFR=20用途：高透明度可热罐用聚丙烯取向吹瓶，湿敏性包装，清洁剂包装，高透明度薄壁容器，储藏容器，大件制品，家庭器皿。特性：蓝底、超高透明。

SM498马来西亚大藤MFR=30用途：光碟盘、高透明性薄壁容器、储藏容器。特性：蓝底、超高透明。

SM388马来西亚大藤MFR=10.5用途：与SM398相同，适用于热罐。特性：蓝底、高抗冲、透明、医用、吹塑。

PP 1024 台湾台塑

规格用途

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色

该料用途 透明压空成型板、文件夹、吹瓶

备注说明 特性：透明性优、高刚性、高耐热性

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 密度 ISO 1183 0.91 g/cm³

基本性能 熔融指数 ISO 1133 1.8 g/10min

物理性能 收缩率 YCCI method 1.3-1.7 %

机械性能 IZOD缺口冲击强度 23 ISO 180 9 Kg.cm/cm

机械性能 断裂点伸长率 ISO 2039 200 %

机械性能 降伏点拉力强度 ISO 527 400 Kg/cm²

机械性能 刚性系数 ISO 1133 16000 Kg/cm²

机械性能 洛氏硬度 ISO 178 110 R scale

热性能 软化点温度 ISO 527 155

热性能热变形温度ISO 306122