

铠装电源线 RVV22-12*0.5 支持定做 厂家现货批发

产品名称	铠装电源线 RVV22-12*0.5 支持定做 厂家现货批发
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:RVV22-12*0.5 产地:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

RVV22-12*0.5

RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。中文名RVV电线额定电压300V/500V芯数2芯到24芯之间

应用仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控额定电压300V/500V，芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合RVV电缆[1]成缆，外层绞合方向为右向，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。RVV全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆[1]。铠装电源线RVV22-50*0.5RVV字母所代表含义字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）rvv电线是弱电系统*常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。护套的作用比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；2、增强线缆机械强度。检验要求RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯乙烯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。2产品展示铠装电源线RVV22-50*0.5铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。Farrow Cable 227IEC53(RVV)。Farrow Cable H05VV-

F。产品性能产品名称:RVV电缆线,RVV电线电缆额定电压：300V/500V。导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。绝缘：聚氯乙烯混合物（PVC）。护套：柔性聚氯乙烯混合物（PVC），灰色（RAL7001）。芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。芯线数：2—5芯，7—36芯（CCC目录外产品，无CCC认证）。截面积：0.75-2.5mm²；0.5、2.5—35mm²；（CCC目录外产品，无CCC认证）。测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆*KM。使用温度：-30~+70。弯曲半径：15*电缆外径。阻燃特性：IEC 60 332.1。参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。包装规格：100m、500m、1000m。RVV电缆线的应用