

# 按钮式纯气控闭锁器 矿用风门气动闭锁一体装置 不锈钢外壳

产品名称	按钮式纯气控闭锁器 矿用风门气动闭锁一体装置 不锈钢外壳
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	780.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用风门气动闭锁一体装置，按钮式纯气控闭锁器技术参数

- 1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。

气动风门闭锁器主要技术参数

1. 重量：12kg
2. 开启压力：0.3Mpa—1.0Mpa
3. 管路规格：8mm

4. 额定压力：0.5Mpa
5. 动作行程：40mm
6. 闭锁活塞杆直径：16mm
7. 可配套适用于铁质风门或木质风门
8. 风门感应启闭角度  $< 2^{\circ}$
9. 风门感应启闭时间  $< 1\text{S}$