

铠装屏蔽双绞线 ASTP-120 -2*1.0 国标zhengpin changjiazhixiao

产品名称	铠装屏蔽双绞线 ASTP-120 -2*1.0 国标zhengpin changjiazhixiao
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ASTP-120 -2*1.0 产地:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

485通信电缆 屏蔽电缆 钢丝铠装电缆 铠装屏蔽双绞线 ASTP-120 -1*2*1.0

RS485通信电缆|RS-485通信电缆标准的2线对RS-485通讯电缆。485铠装屏蔽双绞线ASTP-120 -1*2*1.0mm

2产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适

用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率

镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有单独TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM

2919文件规范。9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，

不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

S485现场总线特性阻抗120欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装

识别，铝箔/聚酯带总体屏蔽，附加单独多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，外护套颜色

可选。RS485现场总线适用于EIA RS-232/422通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。485铠装屏蔽双绞线ASTP-120 -1*2*1.0mm²产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体屏蔽，附加单独多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件。