

# 气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门

产品名称	气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10C

DN150、DN200气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门产品概述：

是专门设计用于制浆、造纸、煤粉、矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流，接受集散控制系统，PLC可编程控制器，切换开关、行程开关等开关量信号，通过二位五通电磁阀，实现对阀门快速的开或闭二位控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

主要技术参数和性能：

工作温度：-20 ~ +180

电磁阀电源电压：(1)24VDC (2)220VAC

气源压力Mpa：0.4 ~ 0.6

额定流量系数：230 ~ 8370

密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质：304，ZG0Cr18Ni9

阀板材质：F321，1Cr18Ni9Ti

作用方式：气开式，气关式

是设备生产过程控制阀门的重要品种之一。通过配用电磁阀可完成开关控制，配用电气阀门定位器也可完成调节控制。用户可根据实际需要选配。主体采用铸钢、不锈钢等材质。气动刀闸阀,气动插板阀特别适合造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖等行业。

气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、气动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能tigao了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门主要性能规范：

公称压力 ( MPa)

1.01.6

气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

气动方闸门，气动插板门，排渣闸板阀，单板阀，灰渣插板门主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

