

# 气动排渣闸阀PZ673H-10C

产品名称	气动排渣闸阀PZ673H-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673Y、X-10C DN100、DN150耐磨气动排渣闸阀PZ673H-10C排除了其他厂家所产刀闸阀在使用中存在的不足，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

气动排渣闸阀PZ673H-10C对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

### 气动排渣闸阀PZ673H-10C主要性能参数】

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
PZ73F-10P/16P				
PZ73Y-10P/16P				

### 气动排渣闸阀PZ673H-10C主要零件材料】

型号	材料	材料	材料	材料
	阀体	阀杆	密封面	填料

PZ73H-10C/16C  
PZ73F-10P/16P  
PZ73Y-10P/16P

WCB  
ZG1Cr18Ni9Ti  
CF8 (304)

2Cr13  
1Cr18Ni9Ti  
0Cr18Ni9 (304)

硬质合金、V型聚四氟乙烯  
聚四氟乙烯、柔性石墨环

【气动排渣闸阀PZ673H-10C主要外形尺寸】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀)

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	265	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360
300	78	440	400	368	780	12 × M20	400
350	78	500	460	428	885	16 × M20	400
400	102	565	515	482	990	16 × M22	400
450	114	615	565	532	1100	20 × M22	560
500	127	670	620	585	1200	23 × M22	530