

PZ673H-10C-DN200暗板气动刀型闸阀

产品名称	PZ673H-10C-DN200暗板气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	型号:DMZ673Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-10C-DN200暗板气动刀型闸阀DMZ673Y、X-10C DN150、DN250阀门选配驱动装置型号配置表：

气动执行器可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀)。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气动阀门定位器(调节型用)。

1、气缸是以压缩空气为介质，将其能量转换成机械能，实现直线运动的装置，是广泛应用于各种气动系统的执行元件，是实现工业自动化的基础元件。

阀门通径DN	气缸规格(缸径×行程)	阀门通径DN	气缸规格(缸径行程)
50	65×50	200	160×200
65	65×65	250	200×250
80	80×80	300	200×250
100	100×100	350	220×350
125	125×125	400	250×400
150	125×150		

2、技术参数

气缸内径 (mm)	40	50	63	80	100	125	160	200	250
理论活塞推力	490	760	1215	1960	3077	4800	7869	12308	19227
作用力 (拉力)	410	680	1030	1770	2675	4400	7379	10035	18463
N) (以 工作压力 为0.4MPa 时为准 工作介质	经净化含油雾压缩空气								
工作压力(MPa)	0.15 - 1								
环境温度()	-10 - +80								
相对湿度	95								
活塞运动速度(mm /g)	50 - 500								
耐久性(KM)	600								

3、气缸行程选用范围

气缸内径	40	50	63	80	100	125	160	200	250
行程选用范围	400	500	800	800	1500	1500	2000	2000	2500

4、PZ673H-10C-DN200暗板气动刀型闸阀气缸正确使用注意事项：

- (1) 负载运动方向必须与活塞杆的运动方向一致，以免活塞杆产生扭曲现象。
- (2) 使用过滤器，减压器，润滑器组合（F - R - E组合）以调整空气品质，增长使用寿命。
- (3) 选用出力比实际负载大的气缸，以免气压不足时发生危险。
- (4) 注意使用环境温度，气缸内活塞环及密封部分材料的使用温度一般限制在-5 —+60 以内。
- (5) 有腐蚀气体环境，气缸内活塞及密封部分的材料，一般采用PTFE.

PZ673H-10C-DN200暗板气动刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

1.01.6

主要零部件材质

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

PZ673H-10C-DN200暗板气动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

1.0

