

PZ573Y-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | PZ573Y-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2000.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ573H、X-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ573H、X-10P、PZ573Y-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。气动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

PZ573Y-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀产品性能：

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。

PZ573Y-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀产品参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等

(4) 口径从DN50-DN1200；压力从1.0Mpa-2.5Mpa；温度-29 -650

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢

具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~500mm NPS 2"~20"
适用温度：0~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B1 6.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封
泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$ mm³/s）软密封：（零泄漏）
配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器
气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V

PZ573Y-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀主要外形及连接尺寸

| 公称压力mm | L | | D | D1 | H |
|--------|-------|-------|-----|-----|------|
| | PN0.6 | PN1.0 | | | |
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 |
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 |
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 |
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 |
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 |
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 |
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 900 |
| 300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 |
| 350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1260 |
| 400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1450 |
| 450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 |
| 500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 |