

桥式八角摆闸 双向摆闸 超市摆闸 新款摆闸

产品名称	桥式八角摆闸 双向摆闸 超市摆闸 新款摆闸
公司名称	深圳市顺拓科技公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:顺拓 型号:ct 材料:304不锈钢
公司地址	深圳市龙岗区南联路62号
联系电话	18823399915

产品详情

闸机老品牌厂家直销批发价

联系人王先生 18823399915 qq1216776482

翼闸 摆闸 全高闸 平移闸 三辊闸 监狱闸

伸缩闸 出口全高度旋转门 门禁一卡通 门禁系统

技术参数：智能摆闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的led计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。智能摆闸能方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

2、功能及特点

2.1标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；

3)防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2kg)；

4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；

6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 7) 可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

9) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；

10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

11) 延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；

12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

2.2可扩展功能：

1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；

2) 计数功能；

3) 红外复位功能；

4) 机箱加长，摆臂加长等。

3、主要结构和配置

标准机箱 1个

摆臂 1个

控制板 1套

方向指示板 1个

变压器 1个

电机 1个

机芯及传动部分 1套

4、标准技术参数

机箱材料：国产标准304号不锈钢

机箱尺寸：1200长*280宽*1000高（mm）（标准）

摆臂长：600-900mm

重量：60kg

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

工作电压：ac220 \pm 10% v/50 \pm 10% hz

驱动电机：直流有刷电机 200w/24v

输入接口：干接点信号或12v电平信号或脉宽 100ms的12v脉冲信号，驱动电流 10ma

通信接口：rs485标准 距离 1200米

led指示灯：1个 读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：2-3秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露