

# AR热轧美标H型钢,W27\*10\*129镀锌加工厂

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | AR热轧美标H型钢,W27*10*129镀锌加工厂               |
| 公司名称 | 上海绪杰贸易有限公司                              |
| 价格   | 4500.00/吨                               |
| 规格参数 | 规格:W/HP系列<br>材质:A36<br>执行标准:ASTM A6/A6M |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层<br>(注册地址)    |
| 联系电话 | 19946279018 19526212133                 |

## 产品详情

一、美标H型钢无缝钢管分热轧和冷轧(拨)无缝钢管两类。热轧无缝钢管分一般钢管,低、中压锅炉钢管,高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧(拨)无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外,还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于32mm,壁厚2.5-75mm,冷轧无缝管外径可以到6mm,壁厚可到.25mm,薄壁管外径可到5mm壁厚小于.25mm,冷轧比热轧尺寸精度高。美标H型钢执行标准:ASTM标准,ASME标准

美标H型钢材质有:A36/A572GR50/A992/A588等 二、美标H型钢镀锌加工厂 三、美标H型钢W27\*10\*129淬火冷却要使钢中高温相--奥氏体在冷却过程中转变成低温亚稳相--马氏体,冷却速度必须大于钢的临界冷却速度。在进入施工场地以后,首先需要进行和放线,将支撑手脚架以及埋柱脚的地区进行合理选择,在就位吊装以后对安装中存在的问题进行再次纠正。施工开始之前需要对模板进行加固和绑扎以及再次检查,在安装型钢柱的时候,必须确保安全性能,这样才能使施工的安全性得到有效保证。

### 四、美标H型钢的规格型号表

|           |             |             |              |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| W4*W4*13  | W21*6.5*44  | W14*5*22    | W30*15*391   |
| W5*W5*16  | W21*6.5*50  | W14*5*26    | W33*11.5*118 |
| W5*W5*19  | W21*6.5*57  | W14*6.75*30 | W33*11.5*130 |
| W6*W4*8.5 | W21*8.25*48 | W14*6.75*34 | W33*11.5*141 |
| W6*W4*9   | W21*8.25*55 | W14*6.75*38 | W33*11.5*152 |
| W6*W4*12  | W21*8.25*62 | W14*8*43    | W33*11.5*169 |
| W6*W4*16  | W21*8.25*68 | W14*8*48    | W33*15.5*201 |

|             |               |              |              |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| W6*W6*15    | W21*8.25*73   | W14*8*53     | W33*15.5*221 |
| W6*W6*20    | W21*8.25*83   | W14*10*61    | W33*15.5*241 |
| W6*W6*25    | W21*8.25*93   | W14*10*68    | W33*15.5*263 |
| W8*W4*10    | W21*12*101    | W14*10*74    | W33*15.5*291 |
| W8*W4*13    | W21*12*111    | W14*10*82    | W33*15.5*318 |
| W8*W4*15    | W21*12*122    | W14*14.5*90  | W33*15.5*354 |
| W8*W5.25*14 | W21*12*132    | W14*14.5*99  | W33*15.5*387 |
| W8*W5.25*18 | W21*12*147    | W14*14.5*109 | W36*12*135   |
| W8*W5.25*21 | W21*12*166    | W14*14.5*120 | W36*12*150   |
| W8*W6.5*24  | W21*12*182    | W14*14.5*132 | W36*12*160   |
| W8*W6.5*28  | W21*12*201    | W14*16*145   | W36*12*170   |
| W8*W8*31    | W24*7*55      | W14*16*159   | W36*12*182   |
| W8*W8*35    | W24*7*62      | W14*16*176   | W36*12*194   |
| W8*W8*40    | W24*9*68      | W14*16*193   | W36*12*210   |
| W8*W8*48    | W24*9*76      | W14*16*211   | W36*12*232   |
| W8*W8*58    | W24*9*84      | W14*16*233   | W36*12*256   |
| W8*W8*67    | W24*9*94      | W14*16*257   | W36*12*286   |
| W10*4*12    | W24*9*103     | W14*16*283   | W36*12*318   |
| W10*4*15    | W24*12.75*104 | W14*16*311   | W36*12*350   |
| W10*4*17    | W24*12.75*117 | W14*16*342   | W36*12*387   |
| W10*4*19    | W24*12.75*131 | W14*16*370   | W36*16.5*231 |
| W10*5.75*22 | W24*12.75*146 | W14*16*398   | W36*16.5*247 |
| W10*5.75*26 | W24*12.75*162 | W14*16*426   | W36*16.5*262 |
| W10*5.75*30 | W24*12.75*176 | W14*16*455   | W36*16.5*282 |
| W10*8*33    | W24*12.75*192 | W14*16*500   | W36*16.5*302 |
| W10*8*39    | W24*12.75*207 | W14*16*550   | W36*16.5*330 |
| W10*8*45    | W24*12.75*229 | W14*16*605   | W36*16.5*361 |
| W10*10*49   | W24*12.75*250 | W14*16*665   | W36*16.5*395 |

|            |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| W10*10*54  | W24*12.75*279 | W14*16*730    | W36*16.5*441 |
| W10*10*60  | W24*12.75*306 | W14*16*808    | W36*16.5*487 |
| W10*10*68  | W24*12.75*335 | W14*16*873    | W36*16.5*529 |
| W10*10*77  | W24*12.75*370 | W16*5.5*26    | W36*16.5*652 |
| W10*10*88  | W27*10*84     | W16*5.5*31    | W36*16.5*723 |
| W10*10*100 | W27*10*94     | W16*7*36      | W36*16.5*802 |
| W10*10*112 | W27*10*102    | W16*7*40      | W36*16.5*853 |
| W12*4*14   | W27*10*114    | W16*7*45      | W36*16.5*925 |
| W12*4*16   | W27*10*129    | W16*7*50      | W40*12*149   |
| W12*4*19   | W27*14*146    | W16*7*57      | W40*12*167   |
| W12*4*22   | W27*14*161    | W16*10.25*67  | W40*12*183   |
| W12*6.5*26 | W27*14*178    | W16*10.25*77  | W40*12*211   |
| W12*6.5*30 | W27*14*194    | W16*10.25*89  | W40*12*235   |
| W12*6.5*35 | W27*14*217    | W16*10.25*100 | W40*12*264   |
| W12*8*40   | W27*14*235    | W18*6*35      | W40*12*278   |
| W12*8*45   | W27*14*258    | W18*6*40      | W40*12*294   |
| W12*8*50   | W27*14*281    | W18*6*46      | W40*12*327   |
| W12*10*53  | W27*14*307    | W18*7.5*50    | W40*12*331   |
| W12*10*58  | W27*14*336    | W18*7.5*55    | W40*12*392   |
| W12*12*65  | W27*14*368    | W18*7.5*60    | W40*16*199   |
| W12*12*72  | W27*14*539    | W18*7.5*65    | W40*16*215   |
| W12*12*79  | W30*10.5*90   | W18*7.5*71    | W40*16*249   |
| W12*12*87  | W30*10.5*99   | W18*11*76     | W40*16*277   |
| W12*12*96  | W30*10.5*108  | W18*11*86     | W40*16*297   |
| W12*12*106 | W30*10.5*116  | W18*11*97     | W40*16*324   |
| W12*12*120 | W30*10.5*124  | W18*11*106    | W40*16*362   |
| W12*12*136 | W30*10.5*132  | W18*11*119    | W40*16*372   |

|            |              |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|
| W12*12*152 | W30*10.5*148 | W18*11*130 | W40*16*397 |
| W12*12*170 | W30*15*173   | W18*11*143 | W40*16*431 |
| W12*12*190 | W30*15*191   | W18*11*158 | W40*16*503 |
| W12*12*210 | W30*15*211   | W18*11*175 | W40*16*593 |
| W12*12*230 | W30*15*235   | W18*11*192 | W40*16*655 |
| W12*12*252 | W30*15*261   | W18*11*211 | W44*16*230 |
| W12*12*279 | W30*15*292   | W18*11*234 | W44*16*262 |
| W12*12*305 | W30*15*326   | W18*11*258 | W44*16*290 |
| W12*12*336 | W30*15*357   | W18*11*283 | W44*16*335 |
|            |              | W18*11*311 | W44*16*368 |
|            |              |            | W44*16*408 |

冶金矿产：日前，由冶金行业信息中心组织的全国高炉长寿、开炉、停炉、封炉及生产指标分析专题研讨会在北京举办。会上，金属学会炼铁专家王维兴披露的216年前8个月钢铁工业协会会员单位炼铁生产技术指标的信息，引起了参会代表的高度关注。王维兴指出，216年前8个月，钢协会员单位入炉焦比升高3.7kg/t，喷煤比下降1.9kg/t，燃料比升高1.8kg/t，炼铁工序能耗升高.94kgce/t，休风率升高1.2%，熟料比下降5.83%。