大理石粘结剂

产品名称	大理石粘结剂
公司名称	广州市拜高建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区科韵路北
联系电话	38997800 13480228808

产品详情

bk-102 **大理石粘结剂**

产品特点：

大理石粘结剂是一种聚合物改性的水泥基大理石专用粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。具有良好的抗下坠性能；无需浸砖、施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；无毒环保、耐侯、耐水性好。

适合范围：

适用于室内外墙或地面的水泥砂浆、混凝土、埃特板等强固基面上粘贴。

施工方法：

基面处理：

基面应干整、干净、结实、无粉尘、油脂及其它松散物，不能在柔性防水层上直接施工。

施工步骤：

用刮刀将搅拌好的强韧砂岩胶浆批刮于基面上（厚度不小于10mm），每次刮约1㎡，使用10mm×10mm齿形刮刀刮出齿条型；在砂岩石背面批刮一层厚度不小于3mm的强韧砂岩胶，然后用3mm×3mm的齿型刮刀刮出条型；将石材揉压于上面即可。

注意事项：

1.施工前必须先确认基面的垂直度及平整度

2.必须在基面及砂岩石背面抹砂岩胶浆，并视天气情况在15分钟内完成饰面揉压

3.适宜施工温度为5-40°C，施工前若墙体过于干燥或吸水过快时，应提前湿润墙面至无明水为准

4.施工过程多余的砂岩胶应在硬化前清除

5.切忌将已干结的砂岩胶浆加水混合使用

6.铺贴完成24小时后方可填缝，建议使用拜高专用彩色防霉填缝剂效果更佳。

7.凡墙体为水泥基防水料基面，建议咨询本公司施工技术人员

包装规格：

25kg/包

贮存期：

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存9个月。