

# 食品级TPE,TPR颗粒透明或实色颗粒硬度0~100A

产品名称	食品级TPE,TPR颗粒透明或实色颗粒硬度0~100A
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

## 产品详情

食品级TPE,TPR颗粒

基本描述

食品级TPE,TPR颗粒

为透明或实色颗粒，无毒无气味，可用于食品接触包装类制品。符合相关环保测试标准。

基本物性参数：

硬度0~100A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~1500%，比重0.86~1.35！

加工方式：

注塑（含包覆），挤出，吹塑成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

对于通用的TPE,TPR料，可以直接下机使用，但对于一些包胶级TPR牌号，以及一些硬度较软（低于1

5A)的牌号，建议做烘料处理。烘料温度60~80 ，烘料时间2小时。

## 配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

## 储存

本公司TPE,TPR热塑性橡胶颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

## 环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。

TPE在应用于需要接触到油脂，饮料类的包装时，一般不用于包装的主体材料，最多可用于做一些瓶盖，杯垫类辅助材料。因为这类产品，很多需要做橄榄油及正己烷测试，而这两项，正是TPE的短板。据说硬度高于70A以上的TPE，有可能通过橄榄油及正己烷测试，而极少数TPE厂商，甚至出具了177.2600测试报告。对此，我们只能保留的说，一切皆有可能。