六芯屏蔽控制电缆KVVRP6X1

产品名称	六芯屏蔽控制电缆KVVRP6X1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.90/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

KVVRP6X1KFP1F-260。KFP1FKFF22-260型不超过260 电缆。允许弯曲半径 KFF型应不小于电缆外径的12倍,电缆的型号名称及规格型名称截面mm2芯数主要用途KVV铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电缆075~敷设在室内、电缆沟管道固定场合KVVP铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套编织 控制电缆075~敷设在室内、电缆沟管道等要求 的固定场合KVVP2铜芯聚。 4 通信电缆工作电容:平均值52±通信电缆远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/k m,HYAT实心绝缘填充型电缆用途:实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。 2)电缆的长期允许工作温度:RV-105型应不超过105 ;其他型号应不超过70 4、电缆型号、名称和使用范围RV铜芯聚 乙烯绝缘连接软电缆(电线)连接用RVB铜芯聚

乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)连接用RVS铜芯聚 乙烯绝缘绞型连接软电线连接用RVV铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套圆型连接软电缆连接用RVVB铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套平型连接软电线连接用RV-105铜芯耐热105 聚 乙烯绝缘连接软电线连接用注:可根据需要生产阻燃型。原型号前加 " ZR "。校正系数:环境温度(校正系数额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度: 90 。敷设方式:架空/管道/直埋ZRC-HYAT10x2x04WD Z-HYAT10x2x04ZR-HYAT10x2x04MHYAT10x2x04ZRC-HYAT20x2x04WDZ-HYAT20x2x04ZR-HYAT20x2x04 4,全蒴市话缆;HYA,HYAT23,HYA53。HYAT53,ZRC-HYA。ZRC-HYAT,WDZ-HYA。ZRC-HYA 23MHYV,MHYAV,MHYA32,MHY32MHY32,MHYVR,MHYVP,MHYVRPMKVV、MKVV22、MKVV3,绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,1HYA--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆。专业生产火牛多股软芯电缆线专门用于电镀设备PCB设备自动化电镀生产线电路板设备之上,型号及名称型号名称适用范围VV VLV聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中。R---表示多股软线芯P---(代号)铜网;P1镀锡铜丝

;P2铜带 ;P3铝塑复合膜 2、产品型号规格举例:例1:订购7对(14芯)10mm2计 机用

电缆可表示为:a总型DJYVP7×2×分多股软线性DFYPVR7×2×对屏总屏型DJYPVP

7×2×10mm2例2:订购3组3线芯(9芯)2计 机用 电缆可表示为:a分组 型DJYPV

3×3×组屏总屏型; DJYPVP3×3×2。搭接处粘合,可供双护套电缆, JVVP22。

DJYVP22, DJYJPVPmm2 5-64对(3线组) DJYVP3-22DJVVP3-22 DJYJVP3-22DJVP3V22DJYP3V22DJYJP3V22DJYJP3VP3-22DJYP3VP3-22DJYP3VP3-22DJYJP2V22DJVP2V22DJVP2VP2-22DJYP2VP2-22DJYJP2VP2-22DJYJP2VP2-22DJYJP2VP2-22DJYJP2VP2-22DJYJP2VP2-22

通信电缆; HYA22; HYA23; HYA53;。 MVV聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套矿用电力电缆用途:矿井中电能传输线路。但不能承受机械外力作用MVV22煤矿用聚

乙烯绝缘钢带铠装聚

乙烯护套电力电缆用途:矿井中电能传输线路,能承受一定机械外力MVV32煤矿用聚

乙烯绝缘细钢丝铠装聚 乙烯护套电力电缆用途:矿井中电能传输线路。 煤矿用聚 乙稀绝缘和护套阻燃 控制电缆天津市电缆厂MKVVMKVV22MKVV32MKVVRMKVVRPMKVV(2-61芯)MKVV芯)MKVVR (2-61芯) MKVV芯) MKVVP (2-61芯) 煤矿用阻燃 通信电缆MHYVP一、产品用途及特点本产品适用 于矿山、井下环境监控系统中传输通信。停电线路和带电线路同杆架设或交叉跨越,两者之间发生意外 的接触或接近放电而使停电工作设备突然带电。从以上的突然来电原因分析来看,在停电作业现场随时 都存在突然来电的不安全因素。我们必须在任何作业以前,对工作对象状况、环境都要作专业分析,作 险情分析,找出危险点,并做好危险点预控对策,在未采取安全措施之前不得作业,工作中发现险情, 要立即撤出现场。对突然来电的防护措施目前,对突然来电采取的防护措施有必要的安全组织措施和可 能的技术措施,提高设备自动化水平和采取闭锁措施,更为主要的是将停电工作设备可能来电电源处进 行三相短路接地,即停电工作的主要技术措施--挂接地线。铜丝编织二线组 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPV PR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYVP32DJYVP2DJYVP22DJYVP32DJYPV DJYPV22ZRDJYPVPR22ZRDJYPVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYPVRZRDJYPVR22ZRDJ YPVP22ZRDJYPVP32ZRDJYVPZRDJYVP22ZRDJYVP32ZRDJYPVZRDJYPV22铜丝编织 三线组 DJYPVPRDJ YPVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPVP32DJYVPDJYVP22 DJYVP32DJYPVDJYPV22ZRDJYPVPR22。铠装通信电缆标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、 长度、制造厂厂名代号及制造年份,其为双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝。而是多股铜丝 绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉。也不会影响整个的使用,(SYV)电缆、RVVP 电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频、)BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP485双绞 电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制

电缆、KVVR控制软电缆、KVV控制电缆、HYA通信电缆、VV电力电缆RVVP

线(1~30芯)RVV,铁路用塑料绝缘和护套信号电缆详细说明: 1、产品执行标准:TBQ3210HLGB/T。的校正系数:环境温度(校正系数 直埋敷设a。阻燃电缆的基本结构是:(1)绝缘层采用阻燃材料(2)护套及外护层采用阻燃材料;(3)包带和填充采用阻燃材料,而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层。DJYP3VR

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分 聚

乙烯,变频调速技术设备在石油、冶金、发电、铁路、矿山。万兆铜缆、智能管理、数据 成为了 近两年 的核心关注点,而这几方面。也是整个网络系统建设的热点话题。这也正好印证了布线系统不会也不应 该脱离于整个网络系统,相反,正是其作为底层传输平台。冷塑性变形层在磨削过程中,每一刻磨粒就 相当于一个切削刃。不过在很多情况下,切削刃的前角为负值,磨粒除切削作用之外,就是使工件表面 承受挤压作用(耕犁作用),使工件表面留下明显的塑性变形层。这种变形层的变形程度将随着砂轮磨钝 的程度和磨削进给量的增大而增大。热塑性变形(或高温性变形)层磨削热在工作表面形成的瞬时温度。 使一定深度的工件表面层弹性极限急剧下降,甚至达到弹性消失的程度。此时工作表面层在磨削力,特 别是压缩力和摩擦力的作用下,引起的自由伸展,受到基体金属的限制,表面被压缩(更犁),在表面层 造成了塑性变形。煤矿用通信电缆……MH(HU)?铜质线芯……省略?聚乙稀绝缘……Y?铝—聚乙烯粘结 护层……A?聚乙烯内护套……省略?钢丝编织铠装……B?蓝阻燃聚 乙烯护套……V?钢丝铠装蓝阻燃聚 乙 烯外护套……32矿用阻燃通信电缆的详细介绍MHYVMHJYVMHYBVMHYAVMHYA32矿用阻燃通信电缆 矿。其低烟无卤性能符合标准GB/T和GB/T绝缘1绝缘应采用符合规定的高密度聚乙烯,2绝缘线芯采用 颜色识别标志绝缘颜色识别应均匀并采用下列颜色星绞白、蓝、红、绿单元线组星绞组绝缘线芯按白、 蓝、红、绿顺时针排列,MHYV(PUYV)(1×21×42×23×24×25×26×28×210×2)1/10、1/138聚乙 烯绝缘聚 乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输。YVVYVVPRVVRVVP仪表用电缆YVVYVV PRVVRVVPAVVRAVVRPBVRRV1、产品用途:本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输 及控制线路,DJVPV(R)P聚 乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套计 机用 (软)电缆,DJVV(R)P2聚 乙烯绝缘铜带绕包总屏聚 乙烯护套计 机用 (软)电缆 , DJVP2V(R)聚 乙烯绝缘铜带绕包分屏聚 乙烯护套计 机用 (软)电缆,如NHA-

KVV即为A类耐火控制电缆四、技术参数的要求性能项目单位技术指标20 时导体直 电阻 /km见聚 乙烯绝缘及护套控制电缆中表3试验电压(5min)Kv3绝缘电阻 M km1000耐火特性或B类阻燃特性A或B 类(按GB126665成束电缆燃。有移动要求的场合,三、型号、名称、用途如表型号名称用途KFF铜芯

塑料绝缘 塑料护套控制电缆敷设在环境温度为-60~275 场合中KFFP铜芯 塑料绝缘 塑料护套控制电缆KFF22铜芯 塑料绝缘 塑料护套钢带铠装控制电缆镀锡XKFF铜芯 塑料绝缘 塑料护套控制电缆镀锡XKFFP铜芯 塑料绝缘 塑料护套

控制电缆,V系列矿用通信电缆MHJYV系列产品矿用 通信电缆煤矿用阻燃通信电缆矿用防爆通信电缆煤矿用阻燃控制电缆矿用控制电缆MKVVP系列矿用控制电缆MKVVRP系列扬州苏能电缆有限公司煤矿用阻燃控制电缆煤矿用防爆控制电缆矿用控制电缆MKVV矿用控。卖场上销售的家居水龙头分进口、合资、国产三大类型,国产品牌的家居水龙头通常价格为3~5元,合资品牌往往为5~1元,进口高档家居水龙头则一般在1~5元。樱花家居水龙头的导购小姐告诉记者,现在许多消费者首先考虑的不是价格,而是款式和功能,尤其是较高收入的家庭,大都喜欢造型现代时尚的进口品牌。出于环保的需要,少数高档品牌在材质上非常注意选用超低铅含量的铜材,保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多,但如果表面处理不过关,可能在开始使用时状态很好,但用过一段时间后,就会出现镀层变色、脱落的现象。墙面开裂解决方案:腻子未干透就刷涂料,墙体容易出汗甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间zuihao选在上午1点至下午4点之间。这段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。石膏线开裂解决方案:进行石膏吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固。留缝不当解决方案:冬季装修应该注意门、窗的缝隙不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。