

六芯屏蔽控制电缆KVVRP6X1

产品名称	六芯屏蔽控制电缆KVVRP6X1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.90/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

KVVRP6X1KFP1F-260。KFP1FKFF22-260型不超过260 电缆。允许弯曲半径
KFF型应不小于电缆外径的12倍，电缆的型号名称及规格型名称截面mm²芯数主要用途KVV铜芯聚
乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电缆075 ~ 敷设在室内、电缆沟管道固定场合KVVP铜芯聚 乙烯绝缘聚
乙烯护套编织 控制电缆075 ~ 敷设在室内、电缆沟管道等要求的固定场合KVVP2铜芯聚。4
通信电缆工作电容：平均值52 ± 通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/k
m，HYAT实心绝缘填充型电缆用途：实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。2
) 电缆的长期允许工作温度：RV-105型应不超过105 ；其他型号应不超过70 4、电缆型号、名称和使用
范围RV铜芯聚 乙烯绝缘连接软电缆（电线）连接用RVB铜芯聚
乙烯绝缘平型连接软电缆（电线）连接用RVS铜芯聚 乙烯绝缘绞型连接软电线连接用RVV铜芯聚
乙烯绝缘聚 乙烯护套圆型连接软电缆连接用RVVB铜芯聚 乙烯绝缘聚
乙烯护套平型连接软电线连接用RV-105铜芯耐热105 聚 乙烯绝缘连接软电线连接用注：可根据需要生
产阻燃型。原型号前加“ZR”。校正系数：环境温度（ 校正系数额定电压35KV及以下交联聚 乙烯绝缘
电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 90 。敷设方式：架空/管道/直埋ZRC-HYAT10x2x04WD
Z-HYAT10x2x04ZR-HYAT10x2x04MHYAT10x2x04ZRC-HYAT20x2x04WDZ-HYAT20x2x04ZR-HYAT20x2x0
4，全蒴市话缆；HYA，HYAT23，HYA53。HYAT53，ZRC-HYA。ZRC-HYAT，WDZ-HYA。ZRC-HYA
23MHYV，MHYAV，MHYA32，MHY32MHY32，MHYVR，MHYVP，MHYVRPMKVV、MKVV22、M
KVV3，绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，1HYA--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电
缆。专业生产火牛多股软芯电缆线专门用于电镀设备PCB设备自动化电镀生产线电路板设备之上，型号
及名称型号名称适用范围VV VLV聚 乙烯绝缘聚
乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中。R---表示多股软线芯P---（代号）铜网；P1镀锡铜丝
；P2铜带；P3铝塑复合膜2、产品型号规格举例：例1：订购7对（14芯）10mm²计 机用
电缆可表示为：a总 型DJYVP 7 × 2 × 分 多股软线性DFYPVR 7 × 2 × 对屏总屏型DJYVPV
7 × 2 × 10mm²例2：订购3组3线芯（9芯）2计 机用 电缆可表示为：a分组 型DJYVP
3 × 3 × 组屏总屏型；DJYVPV 3 × 3 × 2。搭接处粘合，可供双护套电缆，JVVP22。
DJYVP22，DJYJVPmm2 5-64对（3线组）DJYVP3-22DJVVP3-22 DJYJVP3-22DJVP3V22DJYVP3V
22DJYVP3VP3-22DJVP3VP3-22DJYJP3VP3-22DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22DJYJP2V22DJYJP2V
22DJVP2VP2-22DJYJP2VP2-22DJYJP2VP2-22，单根电线电缆垂直试验应通过卤酸气体释放量。HYVC铠装

塑料绝缘 塑料护套控制电缆敷设在环境温度为-60 ~ 275 场合中KFFP铜芯 塑料绝缘 塑料护套
控制电缆KFF22铜芯 塑料绝缘 塑料护套钢带铠装控制电缆镀锡XKFF铜芯 塑料绝缘
塑料护套控制电缆镀锡XKFFP铜芯 塑料绝缘 塑料护套
控制电缆，V系列矿用通信电缆MHJYV系列产品矿用 通信电缆煤矿用阻燃通信电缆矿用防爆通信电缆煤
矿用阻燃控制电缆矿用控制电缆MKVVP系列矿用控制电缆MKVVVP系列扬州苏能电缆有限公司煤矿用
阻燃控制电缆煤矿用防爆控制电缆矿用控制电缆MKVV矿用控。卖场上销售的家居水龙头分进口、合资
、国产三大类型，国产品牌的家居水龙头通常价格为3~5元，合资品牌往往为5~1元，进口高档家居水龙
头则一般在1~5元。樱花家居水龙头的导购小姐告诉记者，现在许多消费者首先考虑的不是价格，而是款
式和功能，尤其是较高收入的家庭，大都喜欢造型现代时尚的进口品牌。出于环保的需要，少数高档品
牌在材质上非常注意选用超低铅含量的铜材，保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多，但如果表面
处理不过关，可能在开始使用时状态很好，但用过一段时间后，就会出现镀层变色、脱落的现象。墙面
开裂解决方案：腻子未干透就刷涂料，墙体容易出汗甚至有大量开裂现象，常开窗通风，时间zuihao
选在上午1点至下午4点之间。这段时间气温相对高些，可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干
透后，再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。石膏线开裂解决方案：进行石膏
吊顶作业时，木龙骨的含水率一定要控制在12%以下，且龙骨一定要牢固。留缝不当解决方案：冬季装
修应该注意门、窗的缝隙不宜太小，以免夏天热胀发紧，关不严。