

# 特种电缆结构

产品名称	特种电缆结构
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.90/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

特种电缆结构 (2) 空气绝缘电缆电缆的绝缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外。其余大部分体积均是空气。变频器电缆结构的设计:18/3千伏及以下变频电机专用电缆的一般采用总。6/10千伏变频电机专用电缆由分相和总构成,分相一般可采用铜带或铜丝铜带组合,(SYV线、RVVP线、RVSP线、RVV线、AVVR线、BV线、BVR线、RV线、RVS线、RVB线、RVVB线)。成为世界上大电线电缆生产国,伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升。行业整体技术水平得到大幅。煤安证查询安标矿用产品安全标志(矿用产品安全标志办公室)根据生产监督管理总局的授权。阻燃耐火电线电缆在相应的电线电缆型号前加“NH-”,低烟低卤加“NH D-”。低烟无卤加“NHW-”PVC绝缘耐火电线(耐火,阻燃或低烟低卤阻燃)塑料绝缘耐火电线(耐火,高阻燃)低烟低卤阻燃PVC绝缘和护套耐火电力电缆(耐火。成束燃烧)低烟低卤阻燃PVC绝缘和护套耐火控制电缆(耐,加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、:P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔带铠装。耐压等级有:300/500V、300/300V、、450/750V,能承受较大拉力的固定场合。您的信任 - -我们合作之基石,辽宁省:沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。四川省:成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。MHVV32-4(4×15)矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线,MHPVP3V32-7(2×2×05+1×05+2×60)煤矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线,MHYVRPZ矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带编织铠装聚乙烯护套通信软电缆用于斜井和平巷作通信线,低压橡套软电缆适用于交 额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。非固定敷设-15 塑料绝缘和护套:固定敷设-60 ;非固定敷设-20 4.耐火特性:符合IEC331规定火焰温度750 、燃烧时间3h、时间12h、附加额定电压、附加3A电 符合类火焰温度 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电 符合类火焰温度 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电 5.电缆安装敷设温度不低于0 6.敷设。的允许弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍 铠装电缆不小于电缆外径12倍塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍,2、每个电缆包装上应附有产品质量证明单,证明单放在不透水的袋内。ZR,NH。网线。强电等线材,质量保证,特殊线材来样定做黑色监控线YV-75-3,SYSYVX8,通信电源用阻燃软电缆标准:YD/T产

品型ZA-RVV ( ZRRVV ZRVVR RVVZ ) 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22 ( ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22 ) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。充油式通信电缆规格型HYATHYATHYAT, ZR-HYA23: 铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆。

中国经济持续快速增长,为线缆产品 供了巨大的市场空间。中国市场强大的力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看,随着中国电力工业、数据通信业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,使用特性电缆的使用环境温度 $40 \sim +60$ , 电缆导体长期工作温度应不超过 $+70$ 。电缆敷设环境温度:聚外护套电缆应不低于 $0$  聚乙烯外护套电缆应不低于 $20$ , 全塑市话电缆主要电气性能:1直电阻 $20 \sim 04 \sim 148 \Omega/\text{km}$   $05 \sim 950 \Omega/\text{km}$   $06 \sim 658 \Omega/\text{km}$   $08 \sim 366 \Omega/\text{km}$  2绝缘电气强度:导体之间 $1\text{min}1\text{kV}$ 不击穿导体与

$1\text{min}3\text{kV}$ 不击穿3绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于 $10000\text{M} \sim \text{km}$ 填充式电缆。即使是企业文化这种软约束,如果员工从内心不认同,也极易流于形式,成为口头文化、墙上文化。理人是顺应员工自身追求自身利益最大化的内部驱动,把员工追求自己利益的内在驱动引导到为企业创造最大利益的轨道上来,让车同轨、书同文,从而实现无为而治的管理最佳境界。许多老板管人的基础,是把自己排除在管理范围之外的。员工要受管束,老板可以随心所欲。最简单的,比如员工上班打卡,这位企业的老板和员工一样带胸牌,一样每天按时上班打卡,饭堂里也没有设老板和管理层的小灶,而是和员工一样排队打卡吃饭。广西全境,广东全境,海南全境,云南全境,贵州全境,四川全境。重庆全境。陕西全境,宁夏全境,甘肃全境,青海全境,全境, RVV 聚乙烯绝缘、聚

乙烯护套仪表用软电缆用于要求柔软的场所, RVVP 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用软电缆同RVV型,用于抗干扰场合, must more than ever fulfil her promise to him "I have been so。二、电缆的型号、名称及使用范围型名称使用范围DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总 聚乙烯护套计

机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚乙烯绝缘对绞组铜带总 聚乙烯护套计 机电缆DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚乙烯护套计 机电缆DJYVP聚乙烯绝缘。 IA-DJVP3VP3 IA-DJYVP3VP3 IA-DJYJP3VP3 本安型、铝塑复合膜分对、总, IA-DJVPVR IA-DJYVPVR IA-DJYJPVR

本安型、编织分对(铜丝或镀锡丝)软结构。其它性能要求同GB9330的规定。其线对的绝缘色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为领示色。蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成,执行标准:GB9330 - 1988和Q/SCT - J0204 - 1999使用特性:电缆导体的 额定温度为:聚

乙烯绝缘电缆为 $70$ , 交联聚乙烯绝缘电缆为 $90$ 。  $3 \times 185 + 3 \times 35\text{mm}^2$ 表示为:BPYJVP- $3 \times 185 + 3 \times 35$ 注:有关电缆的详细技术参数请向我公司垂询。产品用途:安全防范产品配套传输线缆、楼宇门禁可视

对讲电缆、停车场监视电缆、三表远程控制线缆、高速公路监控线缆、火灾报警探测设备传输线缆、头连接用 线电源线信号线、成套电气配电柜连接用 电线电缆、教学设备传输电线电缆、智能数码保安监

控系统线缆、电子机房工程电缆、闭路电视监控系统线缆、图像网络传输系统线缆、背景音乐系统线缆。RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加 层和PVC护套的电缆铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套软电缆电压 $300\text{V}/300\text{V}2-24$ 芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装适用范围:适用于交 额定电压 $300/300\text{V}$ 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等 线路执行标准 5-1998。单螺杆式油

气混输泵因采用具有良好弹性的橡胶材质的定子,它与转子啮合需要有一定的过盈量,使其产生可靠的密封性。当泵工作时密封线可有效地阻止气体通过,从而达到输送气体的目的;当介质中含有固体颗粒

,若固体颗粒挤在密封线中时,由于橡胶定子的弹性作用定子橡胶表面被压缩,固体颗粒越过密封线,定子橡胶回弹恢复原来的形状,这样,单螺杆泵可实现输送介质中含有微量固体颗粒的目的。一般单螺

杆泵输送介质的性质、状态都比较复杂,在管路里可能造成堵塞。DJYP2V(R)22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机用(软)电缆,主要技术指标1电缆应经受

环境温度下工频电压试验 $3\text{kV}$ ,  $5\text{min}$ 不击穿2电缆的透光率应符合下表电缆外径 $D(\text{mm})$ 透光率(%) 电缆外径 $D(\text{mm})$ 透光率(%)  $D > 40705$ 的合格产品, DJYP2V?聚乙烯绝缘铜带分 聚护套电子计 机用电缆, DJYVP2?聚乙烯绝缘铜带总 聚护套电子计 机用电缆, DJYP2VP2?聚乙烯绝缘铜带分、总 聚护套电子计 机用电缆。MKVVmmmm75-25)mm<sup>2</sup> MKVVmm<sup>2</sup> MKVVP产品:GB《聚

乙烯护套软计机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电场合，NH-KYJV交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套耐火控制电缆。NH-KYJVP交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套铜丝编织耐火控制电缆，JYPV - 3铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织总电子计机电缆，JYP2V - 1铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜/塑复合膜分电子计机电缆，平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输。卫生间防潮第一在卫生间使用壁纸，必须选用防水防潮功能好的壁纸，如卫生间专用的纸质壁纸等。但涉及不要太花哨，简单、干净为主，同时便于打理也是消费者必须要考虑到的问题之一。看、摸、闻、擦、浸辨无纺纸看图案和密度鉴别无纺墙纸的好坏，首先看墙纸表面的颜色是否均匀，图案越清晰越好;其次是看织数和细腻度，正反两面都要看，布纹密度越高，说明质量越好。摸手感和韧性墙纸的厚度不一定与质量成正比，无纺纸的手感很重要，手感柔软细腻说明密度较高，相反坚硬粗糙其密度会较低，柔韧性好不易折断说明质量好，反之则质次。