TPE TPR金属包胶其他材料假包硬度30~100A颗粒原料

产品名称	TPE TPR金属包胶其他材料假包硬度30~100A颗粒原料
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

本公司除提供包胶PP,ABS,PC,.PC+ABS,PA等主要塑料的TPE,TPR牌号外，还提供包胶其他塑料如PE,PS,PBT,PCTG,AS,MBS等塑料的TPE,TPR牌号，粘结性能良好。

对于金属（如不锈钢，铝，铁等）的包胶。一般是假包。金属一般是全包住，如果是局部包，那么金属件结构，应该是不会让TPR软胶自动脱落。包金属，TPR料的硬度越高，包的效果相对越好。

如果是平面包胶，局部包胶，又要求包得牢固。就需要先在金属件表面另喷涂一层粘结剂。

基本物性参数：

硬度30~100A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~1500%，比重0.86~1.35！

加工方式：

注塑包覆成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

建议做烘料处理，烘料温度60~80℃，烘料是时间2小时。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

储存

本公司TPR热塑性橡胶颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。开包未用完的料子，短期内不使用应及时封存。