

TPE|TPR料包胶粘结PP系列硬度15~95A透明实色

产品名称	TPE TPR料包胶粘结PP系列硬度15~95A透明实色
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

公司提供TE系列TPE材料，可单独注塑挤出成型，也可用于包胶粘结聚丙烯PP塑料，与PP具有优良粘结性。外观为透明或实色粒子，也可提供黑色料。本公司可根据客户要求提供不同性能和价位要求的材料牌号。公司TE系列产品透明级配色性好，xingjiabigao，实色TPE具有良好的耐刮白刮花特性。

基本物性参数：

硬度15~95A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~1000%，比重0.88~1.35！

材料定制

公司可根据用户不同的要求，提供定制类TPE材料应用解决方案。本公司TPR可提供食品级、医疗级、包覆级、仿硅胶级等不同功能级别的牌号。

加工方式：

注塑（含包覆PP），挤出成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

本公司TE系列包胶PP料可直接加工成型，无需烘料！

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

储存

本公司TPE,TPR颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。