

# 原料TPE30A至90A硬度弹性体透明实色黑色颗粒

产品名称	原料TPE30A至90A硬度弹性体透明实色黑色颗粒
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

## 产品详情

TPE (TPR,基于SEBS,SBS共混弹性体)。硬度30A至90A,是最通用的硬度范围。外观为透明及实色颗粒。本公司可提供硬度相差5度梯度的30A-90A的TPE牌号。特殊硬度,需要定制。

基本物性参数:

硬度范围:30至90A,缩水率1.2~1.5%,伸长率200~400%,比重0.9~1.15!

加工方式:

注塑(含包覆),挤出,吹塑成型。关于成型加工温度,待确认具体的试样牌号后,由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

该硬度范围TPE涵盖很多不同物性及牌号的料,具体应根据材料来判断是否需要烘料。试模前我司工程师一般会给出相关建议。

## 配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPE,TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

## 储存

应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

## 环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。

## 包装

25千克/包

## MOQ:

200千克。

## 关于价格

我司所有材料均为复合共混高分子材料，网站上的报价均仅供参考。请与实际试样确认的料号价格为准。

## 附我司其他类热塑性弹性体硬度范围

TPU 60~90A;

TPEE 75~90A;

TPV 40~90A;

TPO 70~90A.