

# 原料TPE40D至80D高硬度系列弹性体TPR颗粒

产品名称	原料TPE40D至80D高硬度系列弹性体TPR颗粒
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

## 产品详情

TPE40D至80D系列弹性体

基本描述：

TPE按通用的称呼，涵盖种类多，硬度90A以上，我们一般用邵氏硬度D表示，90A大致相当于40D。就所有弹性体TPE而言，可提供40D至80D高硬度TPE的材料。不过通常说的TPE,TPR一般指SEBS,SBS类基材共混性的热塑性合金弹性体（TPES）。其可提供40~65D的硬度选择。本文主要介绍SEBS,SBS类改性弹性体。如欲了解其他弹性体，欢迎进一步咨询。

外观及基本物性参数：

TPES类弹性体，40至65D  
，为半透明或乳白色颗粒。缩水率1.2~1.5%；伸长率200~400%，比重0.9~1.15！

加工方式：

注塑（含包覆PP），挤出，吹塑成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

## 烘料

该类TPES弹性体无需烘料，直接成型即可。

## 配色

原则上公司不主动提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

## 储存

应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

## 环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。

## 包装

25千克/包

## MOQ:

200千克。

## 关于价格

我司所有材料均为复合共混高分子材料，网站上的报价均仅供参考。请与实际试样确认的料号价格为准。

## 附我司其他类热塑性弹性体D系列硬度范围

TPU 40~80D;

TPEE 40~74D;

TPV 40~50D;

TPO 40~65D.